



FICHE TECHNIQUE

PERGOLA TRADITIONNELLE



zilux.com



- Éclairage DEL disponible sur les quatre côtés du poteau (en option)
- Conception de poteau de 8 po x 8 po en instance de brevet
- Disponible en hauteurs de 8 pi et 10 pi
- Impression numérique haute définition
- Couche protectrice DuroClear^{MC} avec peu d'entretien (pas de taches, pas de décoloration, facile à nettoyer)
- Poteau précâblé – 24 VDC basse tension avec drivers intégrés faciles d'accès
- Construction légère et robuste comparée à celle des pergolas en bois traditionnelles
- Murs d'intimité et accessoires supplémentaires disponibles (en option)
- Éclairage linéaire intégré à intensité variable le long des solives (en option)
- Plaque d'ancrage sécurisée en aluminium



OPTIONS DE COMMANDE

Modèle	Accent poteau	Éclairage Solive	Température couleur Solive	Longueur Solive	Longueur Poutre de soutien	Hauteur	Texture / Couleur	Driver	Options
TPG									
Pergola Traditionnelle	40K - 4000K	1 - 1 sur 4	27K - 2700K	8 - 8pi	8 - 8pi	8 - 8pi	XXXX - Voir le tableau des textures	DIM - ELV/Triac/ 0-10V Driver à gradation	MS - Détecteur de mouvement
	60K - 6000K	2 - 1 sur 2	30K - 3000K	10 - 10pi	10 - 10pi	10 - 10pi	CU - Sur mesure ¹	DMX - DMX Driver pour RGBW	RC - GFCI réceptacle
	R - Rouge	3 - Bords Seulement	40K - 4000K	12 - 12pi	12 - 12pi	CU - Sur mesure ¹			
	G - Vert	CU - Sur mesure ¹	60K - 6000K	CU - Sur mesure ¹	14 - 14pi				
	B - Bleu	NA - Aucun	RGBW - RGB + 6000K ²		16 - 16pi ³				
	Y - Jaune		NA - Aucun			CU - Sur mesure ¹			
	GB - Bleu glacier								
	NA - Aucun								

¹ Consultez le fabricant pour les configurations de dimensions personnalisées.

² Nécessite un driver DMX.

³ Nécessite six poteaux.

NOTES

DIAMANT



DM-1



DM-3

CIMENT



CC-1



CC-2

VÉGÉTAL



VG-1




VG-2

PIERRE



ST-1

DIVERS



MISC-1



*Consultez-nous pour concevoir votre nouvelle texture



Textures en ligne