





CONFORT PREMIUM EN FORMATO VAN

100% ELÉCTRICA | 100% AVANZADA



UNA PLATAFORMA | 6 POSIBILIDADES | 4 BATERÍAS

Versión	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L2H3	L3H3
VOLUMEN	6,92 m ³	7,92 m ³	8,25 m ³	9,39 m ³	11,22 m ³	13 m ³
CARGA ÚTIL MÁX.	1465 kg	1430 kg	1400 kg	1365 kg	1335 kg	1080 kg



Oferta Baterías

Versión	Batería (kWh)	WLTP Combinado	WLTP Urbano	AC / DC Charging speed		
L1H1		Hasta 376 km Hasta 479 km AC : 6,6kW				
L1H2		Hasta 376 km	Hasta 479 km	DC: 130kW		
L2H1	49* / 66* / 83**			66kWh NCM AC : 6,6kW DC: 160kW		
L2H2		Hasta 355 km Hasta 460 km		Hasta 355 km Hasta 460 km		83kWh LFP
L2H3				AC : 11kW DC: 140kW		
L3H3	83** / 106**	Hasta 398 km	Hasta 551 km	106kWh NCM AC : 11kW DC: 120kW		





SIN PILAR B

Longitud lateral para carga de 1800mm a 2100mm

PLATAFORMA DE CARGA

Altura de plataforma de carga de 550mm

PUERTAS TRASERAS

Apertura de serie de 180º y 270° opcional

COEFICIENTE AERODINÁMICO

DE REFERENCIA EN SU SEGMENTO (cd 0.29)

Hasta 551 km

30 minutos

Velocidad de

carga 20-80%

Capacidad neta de la batería de mayor tamaño

106 kWh

Rango estimado WTLP





EQUIPAMIENTO PREMIUM

PANEL DE INSTRUMENTACIÓN DIGITAL 7" + PANTALLA CENTRAL DE 12,3"

Incluye monitorización del peso de la carga (opcional)

TECNOLOGÍA *DRIVE BY WIRE*

El primer producto de accionamiento eléctrico '10 en 1' de la industria

CONFORT DE ALTA GAMA

Asientos ventilados, calefactados, asientos de cuero...

















FARIZON SV 2025★★★★★

200 kW, 66 kWh, H3L2



MÁXIMA SEGURIDAD

Farizon SV obtuvo la mejor puntuación en un vehículo comercial ligero eléctrico, recibiendo la máxima calificación en las pruebas EuroNCAP.

100% ELÉCTRICA | 100% AVANZADA

30 SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS

Alerta de exceso de velocidad	Alerta de fatiga del conductor	Asistente de cambio de carril	Salida segura del vehículo	Sistema de mantenimiento de carril
Cruise Control Adaptativo	Sistema de prevención de colisiones para intersecciones en la parte trasera del vehículo	Cinturones de seguridad con pretensores	Reconocimiento de señales de tráfico	Sistema avanzado de alerta de distracción
Advertencia de colisión frontal contra vehículos	Asistente de velocidad inteligente	Cruise Control Inteligente	Sensores de estacionamiento traseros	Sistema electrónico de distribución de la fuerza de frenado
Alerta de cambio de carril	Sistema de frenos antibloqueo	Sistema de control de la presión de los neumáticos	Advertencia de colisión frontal	Sistema de control de tracción
Lectura de señales de tráfico	Sistema de asistencia en pendientes	Sistema de mantenimiento de carril en situaciones de emergencia	Sistema de asistencia de frenado hidráulico	Cámaras 360º
Sistema de asistencia para descensos	Alerta de colocación del cinturón de seguridad	Bloqueo automático de la puerta después de la puesta en marcha	Control de estabilidad (ESP)	Frenado autónomo de emergencia



• : estándar ; ○ : opcional ; — : no disponible ;					Tracción delantera-5m-LHD/RHD						Tracción delantera-5,5 m-LHD/RHD										
					Ŀ	1H1		L1H2				L2H1 L2H2					L2H3				
Artículo		Configuración			6,9	95 m³			7,9	2 m³			8,25	m³			9,39 m ¹			11,22 1	m³
	Tran	4×2	Tracción delantera			Tracción delantera			Tracción delantera			ra	Tracción delantera		Tracción delantera		lantera				
		Longitud (mm)		4	990			49	990			549	90			5490			5490	,	
	Dimensi	Ancho (mm)	1980				19	980			198	30			1980			1980	,		
		Altura (mm)		1	980			2:	180			198	30			2180			2500	j	
	Volum	en (m) ³)	/		E	,95			7,	,92			8,2	!5			9,39			11,22	<u>!</u>
	Distancia e	ntre ejes (mm)	/		3	100			31	100			360	00			3600			3600	,
	Voladizo delant	ero/trasero (mm)	/		830	/1060			830,	/1060			830/1	1060		8	30/106	0		830/10	60
	Asi	entos	2			•				•			•				•			•	
			3			0				0			0				0			0	
		e giro (m)	/			5,1				5,1			7				7			7	
5 / 1/1		náxima (km/h)	/			L35				.35			13				135			135	
Parámetros básicos	Peso bruto	máximo (kg)	/		3	500			35	500		L.,	350				3500	_		3500	
	Peso en	vacío (kg)	/	2035	2020	2110	2200	2070	2055	2145	2235	2100	2085	217 5	2265	2135 2	120 22 C		2165	2150	224 233 0 0
	Carga útil	nominal (kg)	/	1465	1480	1390	1300	1430	1445	1355	1265	1400	1415	132 5	1235 1	1365 1	380 12 C	1120	1335	1350	126 117 0 0
	Capacidad máxima del	remolque (kg) (sin frenos)	/		7	750			7	50			75	0			750			750	
	Capacidad máxima del	remolque (kg) (con frenos)	/		2	000			20	000			200	00			2000			2000	j
	Consumo WLTP ciclo c	/	26,2	25	24,9	24,4	28	26	26,5	27	27	25,5	26 2	26,5	28	26 26	,5 27	30,1	26,7	27,8 29,1	
	Autonomía WLTP	ciclo combinado (km)	/	215	294	303	376	200	285	285	345	210	290	290	355	200	285 28	5 345	190	277	270 319
	Consumo WLTP ciclo	urbano (kWh/100 km)	/	19,8	17,6	18,7	19,1	21	18,2	20	20,5	20,5	17,9	19,5	20	21 1	.8,2 2	20,	21,9	18,6	21,2 21,7
	Autonomía WLT	P ciclo urbano (km)	/	284	415	402	479	275	405	375	450	280	410	385	460	275	105 37	5 450	262	396	355 429
	Batería de alta tensión	Marca de la batería	/	VREM T	VREM T	CATL	CATL	VREM T	VREM T	CATL	CATL	VREM T	VREM T	CAT L	CATL		REM CA	I (A I	VREM T	VREM T	CAT CAT
		Material de la batería		LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP N	ICM LF	P LFF	LFP	NCM	LFP LFP
		Capacidad de la batería (kWh)		49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67 8	2,88	49	66 6	82,8	8 49	66	67 82,8 8
	Bateria de alta terision	Voltaje	400 V		•		•			•			•	•			•	$\neg \neg$			
		Dispositivo de calentamiento de batería	calentamiento de líquidos		•		•			•				•			•				
Configuración de la arquitectura eléctrica		Dispositivo de enfriamiento de batería	refrigeración líquida		•		•			•			•		•						
Comiguración de la arquitectura electrica		sincrónico de imán permanente	•			•			•			•		•							
	Motor	Número	1 motor			•				•		•				•			•		
		Par máximo (Nm)	/	134/343		135	/336	134	/343	135/	336	134/	343	135/3	336	36 134/343 135/33		35/336	134	/343	135/336
		Potencia máxima (kW)	/	75/	200	66/	/170	75,	/200	66/1	70	75/2	200	66/1	.70	75/20	00 6	6/170	75/	200	66/170
	Car	gador	Cargador de CA			0		0		0			0		0						
	Doscarga (No so puedon utiliza	r dos funciones al mismo tiempo)	220 V (3,3 kW)			0				0			0	1			0		0		
	Descarga (No se pueden utiliza	r dos runciones ar mismo dempoj	V2L (3,3 kW)			0				0			0	,			0		0		
	Batería de	baja tensión	12 V			•				•			•				•		•		
Transmisión	Contro	l eléctrico	/			•				•			•				•		•		
ransmision	Caja de cam	bio automática	1			•				•		•				•		•			
	Distancia míni	ma al suelo (mm)	/			150		150		150			150		150						
	Ángulo de apro	ximación/salida (°)	/		18	°/17°			18°/17°		18°/17°				18°/17°		18°/17°		7°		
	Número	de puertas	/			4		4			4			4		4					
Caja	Puerta correde	ra simple manual	1	iz	quierd	a/dere	cha	iz	quierda	a/derech	а	izquierda/derecha		na	izquierda/derecha		izquierda/derecha		erecha		
	Tapa del pu	ierto de carga	manual			•				•		•			•			•			
	Puert	a trasera	180°			•				•		•				•		•			
	T dere		270°			0				0			0	1			0			0	

• : estándar ; ○ : opcional ; — : no disponible ;				Tracción delan	tera-5m-LHD/RHD	RHD Tracción delantera-5,5 m-LHD/RHD					
Artículo	Configuración			L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L2H3			
Articulo	a de		6,95 m³	7,92 m³	8,25 m³	9,39 m³	11,22 m³				
	Suspensión delantera	suspensión independiente de doble horquilla	•	•	•	•	•				
	Suspensión trasera		ballesta (2 piezas)	•	•	•	•	•			
	Acelerador		control eléctrico	•	•	•	•	•			
	Gobierno	Volante	ajuste manual	•	•	•	•	•			
		Tolunce	R-EPS	•	•	•	•	•			
		Frente	desct	•	•	•	•	•			
Chasis		Trasero	desct	•	•	•	•	•			
Chasis	Freno	Sistema de recuperación de energía (L1/L2L3)	normal/fuerte	•	•	•	•	•			
		Alarma de desgaste de pastillas de freno	/	•	•	•	•	•			
			llanta de acero	•	•	•	•	•			
	Neumático		Tapacubos	•	•	•	•	•			
	Nedmatico		215/75R16C	•	•	•	•	•			
			rueda de repuesto	•	•	•	•	•			
	Airbags	conductor	•	•	•	•	•				
	All pugs		copiloto	•	•	•	•	•			
	f		ajuste de altura	•	•	•	•	•			
			cinturón de tres puntos	•	•	•	•	•			
			fuerza de pretensión	•	•	•	•	•			
			Recordatorio/alarma del cinturón de seguridad del conductor	•	•	•	•	•			
			Recordatorio/alarma del cinturón de seguridad del copiloto	•	•	•	•	•			
	Sistema de gestión de la presión de los n	eumáticos (TPMS)	/	•	•	•	•	•			
Configuración de seguridad	Start&Stop	/	•	•	•	•	•				
Configuración de seguridad	Bloqueo automático de pue	1	•	•	•	•	•				
	Alarma de exceso de veloci	1	•	•	•	•	•				
	AVAS	1	•	•	•	•	•				
	Sistema de apagado por col	/	•	•	•	•	•				
	Sistema de apertura de puertas en ca		1	•	•	•	•	•			
	Recordatorio de puerta abi	erta	1	•	•	•	•	•			
	EBD/CBC		1	•	•	•	•	•			
			EBA/BAS/BA	•	•	•	•	•			
	ЕНВ		ASR/TCS/TRC	•	•	•	•	•			
			ESC	•	•	•	•	•			
			НСН	•	•	•	•	•			
	DMS		/	•	•	•	•	•			
	Radar de estacionamient		frontal (radar de cuatro puntos) Trasero (radar de cuatro	•	•	•	•	•			
-			puntos)	•	•	•		-			
Configuración de asistencia a la conducción	Modos de conducción		ECO COMFORT	•	•	•	<u> </u>	+ : -			
	ividuos de conducción	}	SPORT	•	•	•	•	•			
}			EPB	•	•	•	•	- -			
	Freno de estacionamient	0	Retención automática	•	•	•	•	•			

• : estándar ; ○ : opcional ; — : no disponible ;			Tracción delant	era-5m-LHD/RHD	Tracción delantera-5,5 m-LHD/RHD				
Authorita	Conflormation		L1H1	L1H1 L1H2		L2H1 L2H2			
Artículo	Configuración		6,95 m³	7,92 m³	8,25 m³	9,39 m³	11,22 m³		
		Blanco	•	•	•	•	•		
		Cian	0	0	0	0	0		
		Negro	0	0	0	0	0		
	Color de la carrocería	Azul	0	0	0	0	0		
		Dorado	0	0	0	0	0		
		Gris	0	0	0	0	0		
Configuración externa/antirrobo	Cierre centralizado	/	•	•	•	•	•		
	Llave inteligente	2	•	•	•	•	•		
	Búsqueda de coche	silbato/doble destello	•	•	•	•	•		
	Sistema de arranque sin llave	/	•	•	•	•	•		
		bloqueo de dirección	•	•	•	•	•		
	Dispositivo antirrobo	antirrobo de cuatro puertas	•	•	•	•	•		
	Antena	estilo aleta de tiburón	•	•	•	•	•		
	Portavasos de agua	2	•	•	•	•	•		
	Portavasos de agua para el asiento del conductor	(mutuamente excluyente con el asiento doble fijo)	0	0	0	0	0		
	Guantera	/	•	•	•	•	•		
	Techo frontal	Tela	•	•	•	•	•		
	Piso delantero	CLORURO DE POLIVINILO	•	•	•	•	•		
	Tabique divisorio del compartimento trasero	fijo (sin ventana)	•	•	•	•	•		
Interior		fijo (con ventana)	0	0	0	0	0		
		Sin partición (solo LHD)	0	0	0	0	0		
		Tipo rotatorio (solo LHD 2 asientos)	0	0	0	0	0		
	Techo de la cabina trasera	Tela	0	0	0	0	0		
	Luz de techo de la cabina trasera	2	•	•	•	•	•		
		Sin alfombra	•	•	•	•	•		
	Piso del compartimento trasero	CLORURO DE POLIVINILO	0	0	0	0	0		
	riso del comparamento trascro	Todo de aluminio (volante a la izquierda)	0	٥	0	0	0		
	Punto de anclaje	/	•	•	•	•	•		
	Volante	multifunción	•	•	•	•	•		
	volante	calefacción eléctrica	•	•	•	•	•		
	Tablero LCD completo	/	•	•	•	•	•		
	Gancho para ropa	/	•	•	•	•	•		
	Material	Cuero sintético + tela (solo volante a la izquierda, sin ventilación ni calefacción)	0	0	0	0	0		
	Matchai	Piel sintética (encuadernación con ventilación y calefacción)	•	•	•	•	•		
		ventilación+calefacción	•	•	•	•	•		
	Asignto del esercitorio	sin ventilación+calefacción	0	0	0	0	0		
	Asiento del conductor	Ajuste manual de 4 vías	•	•	•	•	•		
Asientos		Pasamanos	•	•	•	•	•		
		ventilación+calefacción	•	•	•	•	•		
		sin ventilación+calefacción	0	0	0	0	0		
		Ajuste manual de 4 vías	•	•	•	•	•		
	Asiento del copiloto	Asiento monoplaza multifunción (solo volante a la izquierda, sin ventilación ni calefacción)	0	٥	0	0	0		
	i	carciaccionij		I	I	1	1		

• : estándar ; • : opcional ; — : no disponible ;				a-5m-LHD/RHD	Tracción delantera-5,5 m-LHD/RHD				
		L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L2H3			
Artículo	Configuración		6,95 m³	7,92 m³	8,25 m³	9,39 m³	11,22 m³		
	Rescate en carretera	Llamada emergencia	•	•	•	•	•		
	Recordatorio de mantenimiento	/	•	•	•	•	•		
	Música Bluetooth	/	•	•	•	•	•		
Configuration also the following	Easy Link	/	•	•	•	•	•		
Configuración electrónica	Carplay	/	•	•	•	•	•		
	Toma de corriente	12 V	•	•	•	•	•		
	Punto USB	2	•	•	•	•	•		
	Altavoces	2	•	•	•	•	•		
		MP5 de 12.3 pulgadas + FM/AM + DAB + WIFI	•	•	•	•	•		
		DOW	•	•	•	•	•		
		RCTA	•	•	•	•	•		
		LCA	•	•	•	•	•		
		LDWS	•	•	•	•	•		
		IHBC	•	•	•	•	•		
		TSI	•	•	•	•	•		
		LKA	•	•	•	•	•		
Configuración de conducción inteligente	Paquete de conducción auxiliar	AEBS	•	•	•	•	•		
		PCW	•	•	•	•	•		
		FCW	•	•	•	•	•		
		ACC	•	•	•	•	•		
		ISA	•	•	•	•	•		
		ICC	•	•	•	•	•		
		BSD	•	•	•	•	•		
		AVM360	•	•	•	•	•		
		HDC	•	•	•	•	•		
		DMS	•	•	•	•	•		
	Faros delanteros	faros LED automáticos	•	•	•	•	•		
	Luces diurnas LED	1	•	•	•	•	•		
Luces		/				•	•		
	luz antiniebla trasera / • • •					•			
	Luz de freno	LED	•	•	•	•	•		
	Parabrisas delantero	Parabrisas delantero calefactado eléctricamente (combinación con limpiaparabrisas con detección automática)	0	0	0	0	0		
	Ventana delantera	Fuerza	•	•	•	•	•		
	ventana delantera	levantamiento con un solo clic	•	•	•	•	•		
		Señal de giro lateral integrada	•	•	•	•	•		
		plegado manual	•	•	•	•	•		
Ventana/espejo retrovisor	Espejo exterior	ajuste eléctrico	•	•	•	•	•		
		Calefacción y descongelación eléctricas	•	•	•	•	•		
		limpiaparabrisas	•	•	•	•	•		
	Limpia parabrisas de la ntero	Limpiaparabrisas con detección automática (combinación con parabrisas delantero con calefacción eléctrica)	0	o	o	0	0		
			0	0	0	0	0		
ļ	Automático	/	•	•	•	•	•		
C.A.	Calefacción PTC	/	•	•	•	•	•		
	Descongelación y desempañado de rejillas de ventilación	/	•	•	•	•	•		
Carga	Monitoreo de peso	/	0	0	0	0	0		
Otros	Sistema de remolque trasero	barra de remolque, gancho de remolque + TRM	0	٥	٥	0	٥		
	Herramientas	bolsa de herramientas y gancho frontal	•	•	•	•	•		



Farizon SV disponible en 5 colores exteriores



