

Wir sind Ihr Spezialist für Sonderlösungen  
aus hochwertigen Kunststoffen.


Erfahren Sie mehr unter [www.allplast-pool.ch](http://www.allplast-pool.ch)



Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun), Schweiz  
+41 (0)33 335 35 50  
[info@allplast.ch](mailto:info@allplast.ch)



[www.allplast-pool.ch](http://www.allplast-pool.ch)

Qualität aus der Schweiz  
seit 1985 

## Individuelle Lösungen aus Polypropylen Technikschächte





# Individuelle Technischächte und Technikräume

Die Firma Allplast AG verarbeitet thermoplastische Kunststoffe. Sie ist ein Fachbetrieb für die Herstellung von Behältern, Becken, Tanks, Apparaten und Anlagen.

Für den kleinen Pumpenschacht bis hin zum grosszügigen Technikraum mit integriertem Ausgleichstank werden Hohlkammerplatten aus PE 100 oder PPC verarbeitet.

Diese zeichnen sich durch hohe Robustheit und relativ geringem Gewicht aus. Einige Hohlkammerplatten können optional noch mit Stahlvierkantrohren verstärkt werden. Durch diese Bauweise wird eine sehr hohe Formstabilität und eine Vielzahl an Einbaumöglichkeiten erreicht.

Im Gegensatz zu einem betonierten Schacht wird durch das Verschweissen der Wände absolute Dichtigkeit erzielt. Dies gewährleistet einen sanierungsfreien Betrieb auf Jahrzehnte. Die Anschlüsse für die Pumpen- und Filterleitungen sowie die Verrohrung für die Kanalisation werden ebenfalls dicht in die Wände eingeschweisst.



PE- Technikraum 6 x 3 x 2,5 m



PE-Technikraum mit 5000-Liter-Tank und Mannloch



Kanalisationsverrohrung unter dem Boden



Einstiegsöffnung mit wählbaren Deckelsystemen

# Standardschächte



## Basis Solid 3200 und Basis Solid 5000

- Innenvolumen 3.2 m<sup>3</sup> und 5.0 m<sup>3</sup>
- Innenmasse: H x B x L = 1.50 m x 1.35 m x 1.85 / 2.35 m
- Aussenhöhe: ca. 1.85 m, Schachttöffnung: 1 m x 1 m

Sehr formstabile Ausführung durch Konstruktion aus PPC-Hohlkammerplatten

### Einstiegsleiter mit Sicherheitsstufen

- Verschiebbar und herausnehmbar
- Breite Komforttritte
- Auswechselbare Rutschhemmung

### Deckelausführung Basis Budget

- Dom mit Stülpedeckel aus Alu-Riffelblech

### Deckelausführung Basis Komfort

- Einstiegsdom mit Chromstahldeckel
- Leichtes Öffnen und Schliessen durch Gasdruckfedern
- Verriegelung mit Bedienungsschlüssel
- Regenwasserdicht

### Optional

- Rohrstutzen, Pumpensumpf, Be- und Entlüftung



Standardschacht Basis Solid 3200 Innenlänge = 1.85 m



Standardschacht Basis Solid 5000 Innenlänge = 2.35 m



Standardschacht Basis Solid 5000 mit Deckelsystem Komfort



Deckelsystem Komfort mit Chromstahldeckel