Erikkila MK2 Svängkran



Produktfördelar:

- Lyftkapacitet upp till 1 500 kg
- Finns som väggmonterad eller pelarmonterad lösning
- Stål- eller aluminiumprofiler beroende på behov
- Smidig och lättmanövrerad åkvagn med låg rullfriktion
- Möjlighet till inbyggd strömskena i utvalda profiler

Erikkila MK2 är en robust och användarvänlig svängkran utvecklad för säker och effektiv materialhantering inom industri, produktion, montering och underhåll.

Kranen finns i både väggmonterat och pelarmonterat utförande och erbjuder en ergonomisk lösning för lyft och förflyttning av gods inom avgränsade arbetsområden.
Den lätta och stabila konstruktionen möjliggör smidig manövrering och hög precision vid hantering av laster. MK2 kan utrustas med elektrisk kättingtelfer, manuellt lyftblock eller andra lyftredskap beroende på verksamhetens behov.
Svängkranen är utvecklad för lång livslängd, låg underhållsnivå och säker drift. Med flera armlängder, kapaciteter och tillval kan lösningen anpassas för både nya och befintliga arbetsplatser.



Väggmonterad med stål profilskena



Pelarmonterad med stål profilskena


Speciallösning med dubbla armar

Typ	Kapacitet kg	Armlängd m	Pelarhöjd H mm
Pelarmonterad MK2	60	2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8	3000 - 6000
Väggmonterad MK2	60	2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8	
Pelarmonterad MK2	125	2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8	3000 - 6000
Väggmonterad MK2	125	2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8	
Pelarmonterad MK2	250	2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8	3000 - 6000
Väggmonterad MK2	250	2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8	
Pelarmonterad MK2	500	2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8	3000 - 6000
Väggmonterad MK2	500	2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8	
Pelarmonterad MK2	1000	2, 3, 4, 5 eller 6	3000 - 6000
Väggmonterad MK2	1000	2, 3, 4, 5 eller 6	
Pelarmonterad MK2	1500	2, 3, 4 eller 5	3000 - 6000
Väggmonterad MK2	1500	2, 3, 4 eller 5	