




XG1614HA

MOBILE ELEVATING WORK PLATFORM

XCMG SOLID TO SUCCEED


รายละเอียดสินค้า : Specification
หน่วย : Unit
XG1614HA

Dimention : ขนาด		
Max. working height : ความสูงในการทำงานสูงสุด	m	15.8
Max. platform height : ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุด	m	13.8
Overall length : ความยาวโดยรวม	mm	2840
Overall length (without ladder) : ความยาวโดยรวม (ไม่รวมบันได)	mm	2630
Overall width : ความกว้างโดยรวม b	mm	1390
Overall height c : ความสูงโดยรวม c	mm	2721
Overall height (platform folded) : ความสูงโดยรวม (เมื่อพับแพลตฟอร์ม)	mm	2175
Platform dimension (length d * Width e) : ขนาดแพลตฟอร์ม (ยาว d * กว้าง e)	mm	2640 × 1120
Extended platform dimension : ขนาดแพลตฟอร์มส่วนขยาย	mm	900
Min. ground clearance (elevated/stowed state) : ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (ขณะยกขึ้น/เก็บลง)	mm	20 / 77.5
Tire : ยาง		381 × 127
Wheelbase f : ระยะฐานล้อ f	mm	2240
Performance : ประสิทธิภาพ		
Max. number of occupants : จำนวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด	/	2
Work platform rated load : น้ำหนักบรรทุกทุกฟุตของแพลตฟอร์ม	kg	350
Travel speed (lowered/elevated position) : ความเร็วในการเคลื่อนที่ (ตำแหน่งลดต่ำ/ยกสูง)	kg	115
Min. turning radius (inside/outside wheel) : รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ล้อด้านใน/ด้านนอก)	km/h	3 / 0.8
Work platform raising/lowering time : เวลาในการยกขึ้น/ลงของแพลตฟอร์ม	m	0 / 2.65
Max. gradeability : ความสามารถในการไต่ทางลาดชันสูงสุด	s	65–82 / 61–80
Tilt alarm angle (sideways/forward or back) : องศาการเตือนเมื่อเอียง (ด้านข้าง/ด้านหน้าหรือหลัง)	%	25
Total weight : น้ำหนักรวม	*	1.5 / 3
แหล่งพลังงาน : Power Source		
Battery : แบตเตอรี่		Maintenance free lead-acid battery
Battery capacity : ความจุแบตเตอรี่	AH	200Ah–230Ah

