



XGA1150BEVEAX

4 x 2 RHD Electric Compression Vehicle

รายละเอียดสินค้า

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
15,000 kg

Motor : มอเตอร์
TZ370XS-LKM1116

Motor Power : กำลังมอเตอร์
110/210 kW

XCMG SOLID TO SUCCEED

PERFORMANCE PARAMETERS : พารามิเตอร์สมรรถนะ

Drive Type : รูปแบบการขับเคลื่อน	4x2
Kerb Mass : น้ำหนักรถเปล่า	5180 kg
GVW : น้ำหนักรวมสูงสุด	15000 kg
Max. Speed : ความเร็วสูงสุด	89 km/h
Min. Turning Diameter : รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	16.2 m
Grade Ability : ความสามารถในการไต่ทางลาดชันสูงสุด	>=35%
Electricity consumption per 100 kilometers : อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้าต่อ 100 กิโลเมตร	82 kWh

Dimension : ขนาด

Dimension : ขนาดโดยรวม	7226×2384×2555 mm
Wheelbase : ระยะฐานล้อ	4400 mm
Min. Clearance : ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด	315 mm
Approach Angle : มุมไต่	19°
Departure Angle : มุมจาก	21°
Front Overhang : ระยะยื่นหน้า	1340 mm
Rear Overhang : ระยะยื่นหลัง	1500 mm
The capacity of vehicle body : ความจุกระบะ	10 m³

CABIN : ห้องโดยสาร

Model : รุ่น	XG1-H
Left/Right Driving : พวงมาลัยซ้าย/ขวา	Right/ขวา
AC : เครื่องปรับอากาศ	Standard/มาตรฐาน
Person Allowed in : จำนวนผู้โดยสาร	3

MOTOR : มอเตอร์

Model : โมเดล	TZ370XS-LKMI116
Rated/peak power : กำลังพิกัด/กำลังสูงสุด	110/210 KW
Rated/peak speed : ความเร็วรอบพิกัด/สูงสุด	500/1100 RPM
Rated/maximum Torque : แรงบิดพิกัด/สูงสุด	2100/4500 N·m

Battery Power : แบตเตอรี่

Battery manufacturer : ผู้ผลิตแบตเตอรี่	CATL
Battery type : ประเภทแบตเตอรี่	LFP / ลิเทียมไอออนฟอสเฟต
Battery power : กำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่	155.33 kW·h

Transmission : ระบบส่งกำลัง

Model : โมเดล	J4S100A
Forward Ratio : อัตราทดเกียร์เดินหน้า	6.61/3.23/1.89/1
Type : ประเภท	AMT

AXLE : เพลา

Front Axle Model : รุ่นเพลาหน้า	5T
Rear Axle Model : รุ่นเพลาหลัง	10T
Main Reducer Ratio : อัตราทดเฟืองท้าย	5.286

Battery Power : แบตเตอรี่

Battery manufacturer : ผู้ผลิตแบตเตอรี่	CATL
Battery type : ประเภทแบตเตอรี่	LFP / ลิเทียมไอออนฟอสเฟต
Battery power : กำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่	155.33 kW·h

Transmission : ระบบส่งกำลัง

Model : โมเดล	J4S100A
Forward Ratio : อัตราทดเกียร์เดินหน้า	6.61/3.23/1.89/1
Type : ประเภท	AMT

AXLE : เพลา

Front Axle Model : รุ่นเพลาหน้า	5T
Rear Axle Model : รุ่นเพลาหลัง	10T
Main Reducer Ratio : อัตราทดเฟืองท้าย	5.286

TIRE : ยาง

Rim : กระดุมล้อ	7.00×20
Tire : ยาง	9.00R20

FRAME : เฟรม

H×W×T : ขนาดตัดขวางคานหลัก (สูง×กว้าง×หนา)	230×75×7 mm
Frame Width : ความกว้างเฟรม	860 mm

SUSPENSION : ระบบกันสะเทือน

Front : หน้า	Type / ประเภท : Multi-spring
Leaf springs : จำนวนแผ่นแหนบ	8
Rear : หลัง	Type / ประเภท : Multi-spring
Leaf springs : จำนวนแผ่นแหนบ	10+8

BRAKE / ระบบเบรก

Type / ประเภท	Double Circuit Pneumatic Brake
ABS	Optional

สถานะความปลอดภัยด้วยชุดพลังงานไฟฟ้าเต็มพิกัด

สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่าด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ผสานเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าล่าสุด โดดเด่นด้วยสมรรถนะมาตรฐานสูง ขับเคลื่อนเงียบสนิท ไร้มลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

สมรรถนะอัจฉริยะ: ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

กำลังมหาศาล: ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดถึง 210 กิโลวัตต์ มอเตอร์กำลังที่แข็งแกร่ง พร้อมพิกัดทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกหนักในอุตสาหกรรมเหมืองหรือการไต่ทางลาดชัน ก็ไม่เคยเป็นอุปสรรค

เกียร์อัตโนมัติอัจฉริยะ (AMT) : ระบบเกียร์ AMT หลายระดับจะปรับเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพถนนและความต้องการในการขับขี่โดยอัตโนมัติ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและเบียบประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน: ทุกครั้งที่เบรกหรือชะลอความเร็ว ระบบจะนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (Braking Energy Recovery) อย่างชาญฉลาด ช่วยเพิ่มระยะทางการขับขี่และประหยัดพลังงานได้อย่างสูงสุด

มั่นใจทุกการเดินทางด้วยโครงสร้างสุดแกร่ง

ห้องโดยสารถูกออกแบบเป็นโครงสร้างแบบกรงนิรภัย (Cage-Frame) ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง มอบความปลอดภัยและความแข็งแกร่งเหนือระดับในทุก

