


INDEWO® GRAPHIC

Graficky potlačená dyha pomocou špeciálnej techniky digitálnej tlače.




digitálna tlač



nosná doska ťažko zápalná možná



wood vibes
for interior design
europlac.com



Vhodné najmä pre
strop; steny; výrobu nábytku; výstavbu obchodných
a veľtržných stánkov

NOSIČ	odporúčané konfigurácie	Individualizácia
Nosná doska:	P2 drevotriesková doska	všetky disponibilné nosné dosky pozri tabuľku nosných dosiek
Hrúbka nosnej dosky:	18 mm	pozri tabuľku nosných dosiek
FORMÁTY		
Formáty:	2800 x 2070 mm	pozri tabuľku nosných dosiek, špeciálne formáty a presný rozmer možné
LEPENIE		
Lepenie krycej dyhy:	D3 (NAF) podľa EN 204	D4 podľa EN 204
PREDNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	A	A - nadväzujúca kresba 5*, A, B, C: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Triedenie:	pásik až malý fláder	2 ďalšie triedenia: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm
Povrchová úprava:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Vyhotovenie:	INDEWO® Digitálna tlač	www.europlac.com/de/collection/holzarten (indewo-graphic)
ZADNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	B	A, C, papier, výber z výroby: pozri www.europlac.sk/
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm
Povrchová úprava:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung

CERTIFIKÁTY

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Certifikát v závislosti od druhu produktu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Motívy sa dajú dnes aj v budúcnosti ľubovoľne opakovať. Použitá farba je bezpečná pre potraviny, teplotne stabilná do 100 °C.
Možný ťažko zápalný nosič: EN 13501-1 pred dyhovaním, bez skúšky v spojení. Nosiče strácajú schválenie v dôsledku povrchovej úpravy.

Poznámka: Upozorňujeme, že drevo je prírodný produkt. Nepravidelnosti vo farbe a štruktúre sú prirodzenou vlastnosťou a vo všeobecnosti sú žiaduce. Prosím, berte na vedomie, že vzorky a vyobrazenia týkajúce sa farby a štruktúry majú slúžiť len ako pomôcka.