

FIREPLAC® SE


Die FIREPLAC® SE besteht aus einer schwer entflammaren Spanplatte, die mit Eiche 0,6 mm furniert und anschließend UV-lackiert wird.



Träger schwer entflammbar



chemische Beständigkeit



Besonders geeignet für
decke; wand; möbelbau; brandschutztüren

FIREPLAC® SE

	empfohlene Konfiguration	Individualisierung
TRÄGER		
Träger:	Spanplatte schwer entflammbar	
Trägerstärke:	19 mm	siehe Trägertabelle
FORMATE		
Formate:	2800 x 2070 mm	Fixmaß möglich
VERLEIMUNG		
Verleimung:		
SICHTSEITE		
Furnier:	ausschließlich Eiche europäisch (Prüfzeugnis)	
Qualität:	A-First Quality	A-Bildabwicklung 5*, A, B, C
Sortierung:	schlicht bis kleine Blume	2 weitere Sortierungen siehe: www.euoplac.de/individualisierung
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: www.euoplac.de/individualisierung
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm (Prüfzeugnis)	
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: www.euoplac.de/individualisierung
Oberflächenveredelung:	UV-lackiert matt	5 weitere Veredelungen siehe: www.euoplac.de/individualisierung
RÜCKSEITE		
Furnier:	ausschließlich Eiche europäisch (Prüfzeugnis)	
Qualität:	B	A-First Quality, A, C, Papier, Werkswahl
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: www.euoplac.de/individualisierung
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm (Prüfzeugnis)	
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: www.euoplac.de/individualisierung
Oberflächenveredelung:	UV-lackiert matt	5 weitere Veredelungen siehe: www.euoplac.de/individualisierung

ZERTIFIKATE

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Zertifikat je nach Ausführung des Produktes.

ZUSATZINFOS

Schwer entflammbar im Verbund geprüft nach EN 13501-1:2019, Prüfung inkl. Oberflächenlackierung und wahlweise Furnierkante 0,5 mm.
Klassifizierung: C-s2, d0.

KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM

FIREPLAC® SE

VARIATIONEN

Endstärke: ca.	Standardformat	Klassifizierung	Klassifizierungsbericht
17mm	2800x2070mm	C-s2, d0	FIRES-CR-161-24-AUPS
19mm	2800x2070mm	C-sl, d0	FIRES-CR-161-24-AUPS
29mm	2655x2100mm	B-sl, d0	PK-18-090

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.
