europlacBALKEN

Der europlacBALKEN ist die smarte Alternative zum Massivholz-Balken.

wood vibes
for interior design
europlac.com

europlac®

geringes Gewicht

Digitaldruck möglich



Besonders geeignet für
möbelbau; laden- und messebau

europlacBALKEN

	empfohlene Konfiguration	Individualisierung
TRÄGER		
Träger:	3-Schicht-Fichte mehrfach verleimt	
FORMATE		
Länge:	3000 mm	Sonderformate und Fixmaß möglich
Dimension Balken:	116 x 116 mm (Furnierstärke 0,6 mm)	84 x 84 mm, 64 x 64 mm (Furnierstärke 0,6 mm), Sondermaße auf Anfrage möglich
VERLEIMUNG		
Deckfurnierverleimung:	D3 (NAF) nach EN 204	D4 nach EN 204
SICHTSEITE		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Qualität:	A-First Quality	A-Bildabwicklung 5*, A, B, C
Sortierung:	schlicht bis kleine Blume	2 weitere Sortierungen siehe: www.europlac.de/individualisierung
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm, 1,5 mm, 2,5 mm nominal auf Anfrage
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: www.europlac.de/individualisierung

ZERTIFIKATE

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Zertifikat je nach Ausführung des Produktes

ZUSATZINFOS

Stirnseiten mit Hirnholz auf Anfrage erhältlich.
Statisch nicht geprüft, Einsatz dekorativ.

europlacBALKEN UND VERZUG

Es ist bei klimatischen Schwankungen und durch das natürliche Quellen und Schwinden des Holzes möglich, dass der europlacBALKEN einen Verzug entwickelt. Beim Einsatz in Feuchtbereichen wie Küchen und Bädern, tritt dies dementsprechend verstärkt auf.

Es ist entscheidend, dass es dem Material ermöglicht wird, eine Ausgleichsfeuchte herzustellen. Dies bedeutet, dass es unter denselben klimatischen Bedingungen verarbeitet werden muss, unter denen es zu späterem Zeitpunkt verwendet wird. Weiterhin muss bei der Wahl der Oberflächenbehandlung darauf geachtet werden, dass keine Feuchtigkeit zugeführt wird.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir einen Verzug des europlacBALKEN nicht als mögliche Reklamation anerkennen können. Unsere Produkte sind von Haus aus optimal hergestellt und verpackt. Achten Sie bitte darauf, dass bei den jeweiligen Lagerorten (Handel und Verarbeiter) die Platten (vor allem auch in feuchten Jahreszeiten) korrekt gelagert werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.

KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM

Röhr GmbH | Narzissenstraße 5
88069 Tettnang | Deutschland

Tel. +49 7542 93660
info@europlac.com