INOIS® S-A2
Akustikplatte

MINERALISCHE BRANDSCHUTZPLATTE

Die INOIS® S-A2 ist inklusive Beschichtung mit Edelholz baurechtlich als NICHT BRENNBAR A2 im Verbund geprüft. Basis ist die mineralische Brandschutzplatte FIREPLAC® S850 A1.




wood vibes
for interior design
europlac.com

europlac®

schallabsorbierend

nicht brennbar

formaldehydfrei



Besonders geeignet für
decke; wand

INOIS® S-A2
Akustikplatte

	empfohlene Konfiguration	Individualisierung
TRÄGER		
Träger:	Träger aus Vermiculit A1 gem. DIN 4102, EN 13501-1	
Trägerstärke:	19 mm	siehe Trägertabelle
FORMATE		
Formate:	2480 x 1200 mm inkl. ungelochtem Rand der Trägerplatte von mind. 30 mm	siehe Trägertabelle, Sonderformate und Fixmaß möglich (empfohlen)
VERLEIMUNG		
Deckfurnierverleimung:	D2 nach EN 204	
SICHTSEITE		
Furnier:	Eiche europäisch	lt. AbP Lärche + Nussbaum möglich, weitere Holzarten ohne Verbundprüfung
Qualität:	A-First Quality	A-Bildabwicklung 5*, A, B, C siehe: www.europlac.de/individualisierung
Sortierung:	schlicht bis kleine Blume	2 weitere Sortierungen siehe: www.europlac.de/individualisierung
Fügeart:	Brettcharakter ruhig	6 weitere Fügearten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm, nominal Furnierschliff gemäß AbP	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm
Oberflächenveredelung:	UV-lackiert matt	5 weitere Veredelungen siehe: www.europlac.de/individualisierung
Ausführung:	Sichtseite geschlitzt 14/ 2 mm	
RÜCKSEITE		
Rückseite:	C	

ZERTIFIKATE

PEFC / E1 / E0.5 Zertifikat je nach Ausführung des Produktes

ZUSATZINFOS

Edelfurnierte INOIS® S-A2 Brandschutzplatten müssen gemäß den Vorgaben des AbP lackiert werden, um die Brandschutzklasse A2 im Verbund zu erhalten. INOIS® S-A2 sind in allen Plattenstärken von 16-25 mm A2-zertifiziert. INOIS® S-A2 Brandschutzplatten dürfen gemäß AbP sogar mit einer zugelassenen Beize bearbeitet werden. INOIS® S-A2 mit Edelholz furniert und lackiert: A2 nach DIN 4102 (AbP P-HFM B10383). Die INOIS® S-A2 ist auch OHNE VERBUNDPRÜFZEUGNIS lieferbar. Einsatzmöglichkeiten sind vom Kunden selbst entsprechend der MBO und der LBO, bzw. der Ausschreibungsvorgaben zu prüfen. Wir weisen darauf hin, dass alle A-Werkstoffe, die mit Beschichtungen belegt werden und im Verbund nicht geprüft sind, ihre Zulassung verlieren.

Lamellen mit Nut+Feder Kombinationen möglich.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.

KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM

Röhr GmbH | Narzissenstraße 5
88069 Tettnang | Deutschland

Tel. +49 7542 93660
info@europlac.com