INOIS® S-A2
Akustická doska

MINERÁLNA PROTIPOŽIARNA DOSKA

INOIS® S-A2 v spojení s dyhou z pravého dreva, bol testovaný podľa stavebných predpisov ako NEHORĽAVÝ A2. Základom je minerálna protipožiarna doska FIREPLAC® S850 A1.




wood vibes
for interior design
europlac.com

europlac®

tlmiaca zvuk

nehorľavosť

bez obsahu formaldehydu



Vhodné najmä pre
strop; steny

INOIS® S-A2
Akustická doska

	odporúčané konfigurácie	Individualizácia
NOSIČ		
Nosná doska:	Nosná doska z vermiculitu A1 podla DIN 4102, EN 13501-1	
Hrúbka nosnej dosky:	19 mm	pozri tabuľku nosných dosiek
FORMÁTY		
Formáty:	2480 x 1200 mm vrátane nedierovaného okraja nosnej dosky min. 30 mm	pozri tabuľku nosných dosiek, špeciálne formáty a presný rozmer sú možné (odporučené)
LEPENIE		
Lepenie krycej dyhy:	D2 podľa EN 204	
PREDNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	Podľa (AbP) sú povolené smrek a orech; ostatné druhy drevín bez skúšky v kombinácii s ďalšími materiálmi.
Kvalita:	A-prvotriedna kvalita	A-nadväzujúca kresba 5*, A, B, C: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Triedenie:	pásik až malý fláder	22 ďalšie triedenia: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	doskový charakter pokojný	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm, nominálny brúsenie dyhy podľa AbP	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm
Povrchová úprava:	UV lak matný	5 ďalších úprav, pozri www.europlac.sk/individualisierung
Vyhotovenie:	predná strana drážkovaná 14/ 2 mm	
ZADNÁ STRANA		
Zadná strana:	C	

CERTIFIKÁTY

PEFC / E1 / E0.5 Certifikát v závislosti od druhu produktu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Dosky INOIS® S-A2 s povrchovou úpravou z ušľachtilej dyhy musia byť lakované podľa požiadaviek osvedčenia AbP, aby si v kombinácii s ďalšími materiálmi zachovali triedu A2.Dosky INOIS® S-A2 sú certifikované v triede A2 vo všetkých hrúbkach od 16 do 25 mm. Podľa osvedčenia AbP možno protipožiarne dosky INOIS® S-A2 upravovať aj schváleným moridlom. Dosky INOIS® S-A2 s povrchom z ušľachtilej dyhy a lakovanou úpravou: trieda A2 podľa normy DIN 4102 (AbP P-HFM B10383).

Dosky INOIS® S-A2 sú dostupné aj BEZ OSVEDČENIA O SKÚŠKE V KOMBINÁCII S ĎALŠÍMI MATERIÁLMI. Možnosti použitia musí zákazník posúdiť samostatne v súlade so vzorovým stavebným poriadkom (MBO), príslušným krajinským stavebným poriadkom (LBO) a požiadavkami uvedenými v podkladoch. Upozorňujeme, že všetky materiály triedy A, ktoré sú opatrené povrchovou úpravou a neboli odskúšané v kombinácii s touto úpravou, strácajú svoje schválenie.

Lamely možné aj v kombinácií s perom a drážkou.

Poznámka: Upozorňujeme, že drevo je prírodný produkt. Nepravidelnosti vo farbe a štruktúre sú prirodzenou vlastnosťou a vo všeobecnosti sú žiaduce. Prosím, berte na vedomie, že vzorky a vyobrazenia týkajúce sa farby a štruktúry majú slúžiť len ako pomôcka.

wood vibes
for interior design
europlac.com

KONTAKTUJTE NÁŠHO PREDAJCU PRE SLOVENSKO A ČECHY

Business partners Slovakia s.r.o.

Tel. +421 903 233 935
info@fornier.sk