## KOM'1

## Fiche technique







Matériau : Acier galvanisé Teinte : RAL au choix

Option:

Peinture bitumeuse, bord de mer

| Hauteur<br>de feu** | Ht embase | Section<br>basse | Section<br>haute | Ht bas<br>de porte | Dimensions porte | Section<br>crosse | Crosse<br>saillie | Crosse<br>inclinaison | Entraxe | Carré inscrit | Dimensions<br>plot béton | Tiges | Poids<br>mât |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------------|--------------------------|-------|--------------|
| m                   | mm        | Ø mm             | Ø mm             | mm                 | mm               | Ø mm              | mm                | ۰                     | mm      | mm            | m                        | Ø mm  | kg           |
| 4/4.5/5/5.5         | 1200      | 140              | 76               | 600                | 500x100          |                   |                   |                       | 200     | 94x94         | 0.5x0.5*                 | M18   | 40/43/46/49  |
| 6                   | 1500      | 159              | 90               | 700                | 500x100          |                   |                   |                       | 300     | 94x94         | 0.6x0.6*                 | M24   | 62           |
| 7                   | 1500      | 159              | 102              | 700                | 500x100          |                   |                   |                       | 300     | 94x106        | 0.65x0.65*               | M24   | 83           |
| 8                   | 1800      | 159              | 102              | 900                | 500x100          |                   | /                 |                       | 300     | 94x106        | 0.8x0.8*                 | M24   | 90           |

Tiges de scellement non fournies - Embout adapté en fonction de la lanterne.
Tous nos modèles de plus de 3.5m sont soumis à la norme EN40 et portent le marquage CE 1148 CPR 20080920.
\*A titre indicatif pour un massif béton non ferraillé - Calcul pour une pression de fond de fouille de 2 bars sans présumer d'une étude de sol.
\*\*Autre hauteur : nous consulter.



