

# TOWER P

## Fiche technique



Matériau : Acier galvanisé  
Teinte : RAL au choix  
Option :  
Peinture bitumeuse, bord de mer, double crosse

| Hauteur de feu** | Ht embase | Section basse | Section haute | Ht bas de porte | Dimensions porte | Section crosse | Crosse saillie | Crosse inclinaison | Entraxe | Carré inscrit | Dimensions plot béton | Tiges | Poids mât |
|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------|---------------|-----------------------|-------|-----------|
| m                | mm        | Ø mm          | Ø mm          | mm              | mm               | Ø mm           | mm             | °                  | mm      | mm            | m                     | Ø mm  | kg        |
| 5                | 3000      | 140           | 90            | 600             | 500x100          |                |                |                    | 200     | 94X94         | 0.5x0.5*              | M18   | 56        |
| 6                | 3900      | 140           | 90            | 600             | 500x100          |                |                |                    | 300     | 94X94         | 0.5x0.5*              | M24   | 65        |
| 7                | 4500      | 140           | 90            | 600             | 500x100          |                |                |                    | 300     | 94X94         | 0.6x0.6*              | M24   | 83        |
| 8                | 5100      | 159           | 102           | 700             | 500x100          |                |                |                    | 300     | 94X106        | 0.65x0.65*            | M24   | 125       |
| 9                | 5900      | 159           | 102           | 700             | 500x100          |                |                |                    | 300     | 94X106        | 0.8x0.8*              | M24   | 141       |

Tiges de scellement non fournies - Embout adapté en fonction de la lanterne.

Tous nos modèles de plus de 3.5m sont soumis à la norme EN40 et portent le marquage CE 1148 CPR 20080920.

\*A titre indicatif pour un massif béton non ferrillé - Calcul pour une pression de fond de fouille de 2 bars sans présumer d'une étude de sol.

\*\*Autre hauteur : nous consulter.