


HULOTTE

Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES



Optique Piéton 8 leds
 2200K / 2700K / 3000K
 IRC \geq 70
 L85/10 > 100000h à Tc° 70°C
 IP67/IK10
 Driver ON/OFF
 Coffret CL2

Optique	Puissance	Ampérage	Flux lumineux	Rendement lumineux	ULR
Pour 3000k					
Piéton	12W	250mA	1996lm	166lm/W	0%
Piéton	19W	440mA	2924lm	153lm/W	0%
Piéton	34W	700mA	4384lm	128lm/W	0%

CARACTÉRISTIQUES DE LA BORNE

Matériaux :

Douglas massif non traité
Acier galvanisé

Options pièces métalliques

Peinture classique (RAL au choix)
 Peinture bord de mer

Certifications :

Bois de France, Origine France & PEFC

HT	Section	Bas de porte	Dimension s porte	Entraxe	Carré Insrît	Dimensions plots béton	Tiges	Poids
m	mm	mm	mm	mm	mm	m	Ømm	kg
1,1	120x120	130	1000x120	200x200	50x50	0,4x0,4*	M18	14

Tiges de scellement non fournies

Tous nos modèles de plus de 3.5m sont soumis à la norme EN40 et portent le marquage CE 1148 CPR 20080920.

**A titre indicatif pour un massif béton non ferraillé*

Calcul pour une pression de fond de fouille de 2 bars sans présumer d'une étude de sol.

