

Descriptif CCTP - Harfang

- CCTP **Mât HARFANG hauteur 6m :**
 - Embase en acier galvanisé hauteur 1,50m section 180x180mm — porte 500x100mm — Platine entraxe 200x200mm
 - Fut en Douglas (non traité) hauteur 4.50m section 160x160mm — Carré inscrit 40x40mm au centre pour le passage du câble d'alimentation
 - Embout top ou latéral pour lanterne au choix ou pièces pour fixation de projecteurs (éclairage non fourni par TMC Innovation)
 - Option : RAL au choix des pièces métalliques
- CCTP **Mât HARFANG hauteur 7m :**
 - Embase en acier galvanisé hauteur 1,50m section 180x180mm — porte 500x100mm — Platine entraxe 200x200mm
 - Fut en Douglas (non traité) hauteur 5.50m section 160x160mm — Carré inscrit 40x40mm au centre pour le passage du câble d'alimentation
 - Embout top ou latéral pour lanterne au choix ou pièces pour fixation de projecteurs (éclairage non fourni par TMC Innovation)
 - Option : RAL au choix des pièces métalliques
- CCTP **Mât HARFANG Light hauteur 6m :**
 - Embase en acier galvanisé hauteur 1,50m section 180x180mm — porte 500x100mm — Platine entraxe 200x200mm
 - Fut en Douglas (non traité) hauteur 4.50m section 160x160mm — Carré inscrit 40x40mm au centre pour le passage du câble d'alimentation
 - Tête lumineuse HARFANG en acier galvanisé — 12 leds — 25/34 ou 51W — 2200/2700 ou 3000K - IRC>70 — IP67/IK08 - L85/10 > 54000h à Tc° 70°C
 - Driver DALI et coffret CL2
 - Option : RAL au choix des pièces métalliques
- CCTP **Mât HARFANG Light hauteur 7m :**
 - Embase en acier galvanisé hauteur 1,50m section 180x180mm — porte 500x100mm — Platine entraxe 200x200mm
 - Fut en Douglas (non traité) hauteur 5.50m section 160x160mm — Carré inscrit 40x40mm au centre pour le passage du câble d'alimentation
 - Tête lumineuse HARFANG en acier galvanisé — 12 leds — 25/34 ou 51W — 2200/2700 ou 3000K - IRC>70 — IP67/IK08 - L85/10 > 54000h à Tc° 70°C
 - Driver DALI et coffret CL2
 - Option : RAL au choix des pièces métalliques