

Descriptif CCTP - Buho

- **CCTP Mât BUHO hauteur 5m :**
 - Embase en acier galvanisé hauteur 1m section 140x140mm — porte 500x100mm — Platine entraxe 200x200mm
 - Fut en Douglas (non traité) hauteur 4m section 120x120mm — Carré inscrit 40x40mm au centre pour le passage du câble d'alimentation
 - Embout top ou latéral pour lanterne au choix
 - Option : RAL au choix des pièces métalliques
- **CCTP Mât BUHO hauteur 4m :**
 - Embase en acier galvanisé hauteur 1m section 140x140mm — porte 500x100mm — Platine entraxe 200x200mm
 - Fut en Douglas (non traité) hauteur 3m section 120x120mm — Carré inscrit 40x40mm au centre pour le passage du câble d'alimentation
 - Embout top ou latéral pour lanterne au choix
 - Option : RAL au choix des pièces métalliques
- **CCTP Mât BUHO Light hauteur 5m :**
 - Embase en acier galvanisé hauteur 1m section 140x140mm — porte 500x100mm — Platine entraxe 200x200mm
 - Fut en Douglas (non traité) hauteur 4m section 120x120mm — Carré inscrit 40x40mm au centre pour le passage du câble d'alimentation
 - Tête lumineuse BUHO en acier galvanisé — 12 leds — 25/34 ou 51W — 2200/2700 ou 3000K - IRC>70 — IP67/IK08 - L85/10 > 54000h à Tc° 70°C
 - Driver DALI et coffret CL2
 - Option : RAL au choix des pièces métalliques
- **CCTP Mât BUHO Light hauteur 4m :**
 - Embase en acier galvanisé hauteur 1m section 140x140mm — porte 500x100mm — Platine entraxe 200x200mm
 - Fut en Douglas (non traité) hauteur 3m section 120x120mm — Carré inscrit 40x40mm au centre pour le passage du câble d'alimentation
 - Tête lumineuse BUHO en acier galvanisé — 12 leds — 25/34 ou 51W — 2200/2700 ou 3000K - IRC>70 — IP67/IK08 - L85/10 > 54000h à Tc° 70°C
 - Driver DALI et coffret CL2
 - Option : RAL au choix des pièces métalliques