

BUHO

Fiche technique




3 configurations d'éclairage possibles



Plateau leds TMC
Innovation




Lanterne verticale
(embout ø 60mm)



Lanterne latérale
(embout ø 60mm)

CARACTÉRISTIQUES DU PLATEAU LEDS



Module lumineux 12 leds
Corps en fonderie d'aluminium profilé
Optique PMMA zhaga
2200K / 2700K / 3000K
IRC ≥ 70
L85/10 > 54000h à Tc° 70°C
IP67/IK08
Driver ON/OFF

Options :

Driver Dali et Coffret CL2
Détection de présence
Plateau leds bichromatique

Optique	Puissance	Ampérage	Flux lumineux	Rendement lumineux	ULR
Pour 3000k					
Voirie	25W	350mA	3740lm	149,6lm/W	0%
Voirie	34W	475mA	4634lm	128,35lm/W	0%
Voirie	51W	700mA	6830lm	133,92lm/W	0%

CARACTÉRISTIQUES DU MÂT

Matériaux : Douglas massif non traité
Acier galvanisé (80% acier recyclé)

Certification : Bois de France & Origine France

Options pièces métalliques

Peinture classique (RAL au choix)
Peinture bord de mer
Peinture bitumeuse

HT de feu	HT embase	Section embase	HT fût	Section réhausse	Bas de porte	Dimensions porte	Entraxe	Poids mât
m	mm	□mm	mm	mm	□mm	mm	mm	kg
4	1100	140x140	3200	120x120	300	500x100	200x200	50
5	1100	140x140	4200	120x120	300	500x100	200x200	57

Tiges de scellement non fournies

Tous nos modèles de plus de 3.5m sont soumis à la norme EN40 et portent le marquage CE 1148 CPR 20080920.

*A titre indicatif pour un massif béton non ferraillé- Calcul pour une pression de fond de fouille de 2 bars sans présumer d'une étude de sol.

En choisissant du bois, vous acceptez les caractéristiques d'un produit naturel : nœuds, variations de couleur, fentes, ... tout ce qui fait son identité et son charme.