

HARFANG

Fiche technique

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

Produit en
Loire-Atlantique
BVCert. 13427507

bois-de-france.org

FORÊT FRANÇAISE
FABRICATION FRANÇAISE
CERTIFICAT BF0240



INNOVATION
MOBILIER URBAIN D'ÉCLAIRAGE


**Créons en osmose
Et durablement
le mobilier urbain
qui rassemble.**

Configurations d'éclairage



Éléments de fixation qui permettent d'adapter la plupart des projecteurs du marché.

CARACTÉRISTIQUES DU PLATEAU LEDS



Module lumineux 12 leds
Corps en fonderie d'aluminium profilé
Optique PMMA zhaga
2200K / 2700K / 3000K
IRC ≥ 70
L85/10 > 54000h à Tc° 70°C
IP67/IK08
Driver ON/OFF

Options :
Driver Dali et Coffret CL2
Détection de présence
Plateau leds bichromatique

Optique	Puissance	Ampérage	Flux lumineux	Rendement lumineux	ULR
Pour 3000k					
Voirie	25W	350mA	3740lm	149,6lm/W	0%
Voirie	34W	475mA	4634lm	128,35lm/W	0%
Voirie	51W	700mA	6830lm	133,92lm/W	0%

CARACTÉRISTIQUES DU MÂT

Matériaux : Douglas massif non traité
Acier galvanisé (80% acier recyclé)

**Option : applique sur le fût pour rajouter un feu à 3,3m, 4,5m ou 5m

Certification : Bois de France & Origine France

Options pièces métalliques

Peinture classique (RAL au choix)
Peinture bord de mer
Peinture bitumeuse

HT de feu**	HT embase	Section embase	HT fût	Section réhausse	Bas de porte	Dimensions porte	Entraxe	Poids mât
m	mm	□mm	mm	mm	□mm	mm	mm	kg
6	1500	180x180	4500	160x160	450	500x100	300x300	125
7	1500	180x180	5500	160x160	450	500x100	300x300	135

Tiges de scellement non fournies
Tous nos modèles de plus de 3.5m sont soumis à la norme EN40 et portent le marquage CE 1148 CPR 20080920.
**A titre indicatif pour un massif béton non féraillé – Calcul pour une pression de fond de fouille de 2 bars sans présumer d'une étude de sol.*

En choisissant du bois, vous acceptez les caractéristiques d'un produit naturel : nœuds, variations de couleur, fentes, ... tout ce qui fait son identité et son charme.