



Tecnimaster

FIRECLOUD

Botoneira rearmável de acção manual
com LED de activação oculto



A botoneira de acção manual Firecloud constitui-se como um interface simples e intuitivo.

Concebida para sistemas convencionais de detenção de incêndios pode ser configurada para sistemas de incêndio ou de intrusão.

Conjugando a versatilidade de montagem, facilidade e rapidez de instalação com um design simples e elegante, será um elemento diferenciador e de valor acrescentado em qualquer instalação.

ALIMENTAÇÃO MÁXIMA	30 VDC
TENSÃO DE ALARME	5.6 V (díodo zener)
CORRENTE DE ALARME	1 A (shunt)
DIMENSÕES (LxAxP)	100x100x49mm

- Intrusão (contacto-direto)
- Incêndio (loop de corrente)
- Sinalização de atuação por LED de alto-brilho
- Chave de rearme
- Conforme normas EN54-11 (DPC)
- Acionamento direto do alarme
- Design elegante
- Interface de montagem simples e intuitiva
- Facilidade de rearmamento

LED de activação
oculto



FIRECLOUD BTS - Botoneira de superfície

FIRECLOUD BTE - Botoneira de embutir

FIRECLOUD T - Tampa para botoneira Firecloud



Made in Portugal