

Lösningar för alla lyft!

IBC är experter inom lyftutrustning. Våra ledord är ergonomi, säkerhet och innovativa lyftlösningar. Våra konstruktörer använder den senaste CAD-teknologin och ritar allt i 3D. Vi verifierar beräkningar med FEM-analys.

Arbetskorg för truck

Med arbetskorg för truck kan man enkelt och säkert komma åt att reparera eller installera på svåråtkomliga ställen. Vi har fyra standardtyper av arbetskorgar för personlyft men vi kan även skräddarsy korgar efter era önskemål. En rad olika tillbehör finns att tillgå.

Arbetskorgens baksida har nätgaller och golv av sträckmetall vilket ger en god genomsikt och halskäkert.

För lägsta insteg så är hela grinden uppfällbar och självlåsande. Arbetskorgarna är tillverkade enligt Svensk standard SS3628 och FEM standard 4.006 samt enligt reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:7



Följande regler som måste uppfyllas för att arbetskorg med truck ska få användas:

- Truckens lyftförmåga (till den höjd som arbetskorgen ska lyftas) skall vara minst fyra gånger arbetskorgens totalvikt (se tabell).
- Truckens spårvidd (centrum på hjulen) ska vara bredare än arbetskorgens bredd (se tabell).
- Arbetskorgen ska besiktas tillsammans med trucken av ett ackrediterat besiktningsföretag.

För mer information se Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:7.

OBS! före beställning:

Kontrollera noggrant att arbetskorgen är godkänd att använda för tänkta truckar, se s.2.

Artikel-nummer	Antal personer	Tillåten last inkl. person	Egen-vikt	Totalvikt	Truckkrav min. lyftkapacitet	Truckkrav min. spårvidd
TK061	1	175 kg	75 kg	250 kg	1000kg vid 600mm	650mm
TK101	1	160 kg	90 kg	250 kg	1000kg vid 600mm	800mm
TK102	2	260 kg	90 kg	350 kg	1400kg vid 600mm	800mm
TK132	2	390 kg	110 kg	500 kg	2000kg vid 600mm	1100mm

