



CHEMAP
chemické produkty



Technická specifikace

Chemsol EMI

Ředidlo pro slévárenské lihové nátěry

Charakteristika:

Lihové ředidlo s vyšším obsahem alkoholu.

Použití:

Chemsol EMI se používá k ředění slévárenských lihových nátěrů.

Vlastnosti:

Barva:	čirá až lehce nažloutlá kapalina
Hustota při 20°C:	0,79 - 0,82 g/cm ³
Obsah hlavní složky:	min. 98%

Doprava:

UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ J.N.(směs ethanolu, izopropylalkoholu a methanolu a plnidla), 3,II
ADR/RID 1993,3,II

Hořlavina I. třídy nebezpečnosti

Klasifikace:

Flam. Liq. 2	H225
Eye. Irrit. 2	H319
STOT SE 2	H371
STOT SE 3	H336

Skladování:

ve větrané místnosti pod střechou

Balení:

PE kanystr UN á 10 l, baleno po 7kg (na paletě EUR 42 kanystrů) nebo plechový kbelík á 20 l, baleno po 15kg (na paletě EUR 12 kbelíků) nebo pozinkovaném sudu UN á 200 l, baleno po 140kg (na paletě EUR 2 sudy) nebo PE kontejner UN á 1000 l, baleno po 700kg

Příprava k použití:

Po přidání ředidla Chemsol EMI do nátěru se řádně promíchá a změní viskozita.