

G

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE

ISO 10545/2 - DIMENSIONI ISO 10545/2 - SIZES

Lunghezza e larghezza
Length and width $\pm 0,6\%$

Spessore
Thickness $\pm 0,5\%$

Rettilineità degli spigoli
Straightness of edges $\pm 0,5\%$

Ortogonalità
Wedging $\pm 0,5\%$

Planarità
Flatness $< 0,5\%$



ISO 10545/12 - RESISTENZA AL GELO ISO 10545/12 - FROST RESISTANCE

GARANTITA - Permette di utilizzare questo materiale per esterno, per interno, in qualsiasi condizione climatica.

GUARANTEED - This material can be used indoors or outdoors in any weather conditions.



ISO 10545/13 - RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO ISO 10545/13 - RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS

Da GLA a GLB | From GLA to GLB
Da GHA a GHB | From GHA to GHB
GA



ISO 10545/14 - RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545/14 - STAINS RESISTANCE

classe 3 min | *Minimum class 3*
Conforme | Compliant



RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE LIGHT FASTNESS

NESSUNA VARIAZIONE - Mantenimento del colore in concomitanza di una prolungata esposizione alla luce.
NO CHANGE OF COLOURS - Maintenance of colour shade with prolonged exposure to light.



ISO 10545/3 - ASSORBIMENTO DELL'ACQUA ISO 10545/3 - WATER ABSORPTION

$< 0,5\%$

Un basso assorbimento d'acqua garantisce l'utilizzo dei nostri materiali anche per uso esterno.
Low water absorption allows our materials to be used also outdoor.



ISO 10545/9 - RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI ISO 10545/9 - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK

Resistente - Nessuna alterazione visibile
Resistant - No visible alteration



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE

DIN 51130 R10
ANSI A137-1 DCOF $> 0,42$