



GRES PORCELLANATO NON SMALTATO
UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE
Matt and Mix



GRES PORCELLANATO SMALTATO
PORCELAIN STONEWARE
Glaze and Mix Glaze

ISO 10545/2 - DIMENSIONI
ISO 10545/2 - SIZES

Lunghezza e larghezza
Length and width $\pm 0,6\%$

Spessore
Thickness $\pm 0,5\%$

Rettilinearità degli spigoli
Straightness of edges $\pm 0,5\%$

Ortogonalità
Wedging $\pm 0,5\%$

Planarità
Flatness $< 0,5\%$

DUREZZA *valore prescritto 1-10*
HARDNESS *value required 1-10*
Microtiles "7"



ISO 10545/3 - ASSORBIMENTO DELL'ACQUA
ISO 10545/3 - WATER ABSORPTION
 $< 0,5\%$

Un basso assorbimento d'acqua garantisce l'utilizzo dei nostri materiali anche per uso esterno.
Low water absorption also allows our materials to be used outdoors.



ISO 10545/9 - RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
ISO 10545/9 - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK
Resistente - Nessuna alterazione visibile
Resistant - No visible alteration



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SKID RESISTANCE
DIN 51130 R10
DIN 51097 A+B
ANSI A137-1 DCOF 0,61 WET
Pendulum BS 7976-2 PTV 40



ISO 10545/12 - RESISTENZA AL GELO
ISO 10545/12 - FROST RESISTANCE

GARANTITA - Permette di utilizzare i seguenti materiali per esterno, per interno, in qualsiasi condizione climatica.

GUARANTEED - The following materials can be used indoors or outdoors in any weather conditions.



ISO 10545/13 - RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
ISO 10545/13 - RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS

NESSUNA ALTERAZIONE - Resistente anche ai continui lavaggi con detersivi, anche acidi oltre a quelli normalmente in commercio.

NO DAMAGE - Resistant to continuous washing with detergents, even acids which are harsher than those usually found in the shops.

ISO 10545/14 - RESISTENZA ALLE MACCHIE
ISO 10545/14 - STAINS RESISTANCE
classe 3 min | minimum 3
Microtiles "5"



RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
LIGHT FASTNESS

NESSUNA VARIAZIONE - Mantenimento del colore in concomitanza di una prolungata esposizione alla luce.

NO CHANGE OF COLOURS - Maintenance of colour shade with prolonged exposure to light.

NOTE
NOTES

Per Microtiles Glaze e Mix Glaze è sconsigliata la posa a pavimento.

Floor laying is not recommended for Microtiles Glaze and Mix Glaze families.