

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 ANNEX G (GROUP BIA UGL Eb ≤ 0.5%)
CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo Bia UGL Eb ≤ 0.5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe Bia UGL Eb ≤ 0.5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME FIN NON EMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia UGL Eb ≤ 0.5%)

 water absorption assorbimento acqua EN ISO 10545-3	compliant conforme	 chemicals resistance resistenza agli agenti chimici EN ISO 10545-13	compliant conforme
 abrasion resistance resistenza all'abrasione EN ISO 10545-6	compliant conforme	 stains resistance resistenza alle macchie EN ISO 10545-14	compliant conforme
 thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare EN ISO 10545-8	≤9 MK-1	 colors resistance to light resistenza dei colori alla luce DIN 51094	compliant conforme
 thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici EN ISO 10545-9	resistant resistente	 friction coefficient coefficiente di attrito DIN 51130 ANSI A 137.1 (DCOF)	R10 matt >0.42
 frost resistance resistenza al gelo EN ISO 10545-12	resistant resistente	MATT UNIFORM  V1 MODERATE  V2	

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES

CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS ANNEX L (GROUP BIII GL Eb > 10%)
CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA Conformi a Norme EN 14411 ISO 13006 Appendice L (Gruppo BIII GL Eb > 10%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App.L (Gruppe BIII GL Eb > 10%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE Conformes aux Normes EN 14411 ISO 13006 App.L (Groupe BIII GL Eb > 10%)

 water absorption assorbimento acqua EN ISO 10545-3	compliant conforme	 glaze crazing resistance resistenza al cavillo EN ISO 10545-11	resistant resistente
 breaking strength carico di rottura EN ISO 10545-4	compliant conforme	 chemicals resistance resistenza agli agenti chimici EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-14	compliant conforme

The tone of the samples is purely indicative and may vary between production runs.
Il tono presentato nelle campionature è puramente indicativo e può variare da produzione a produzione.



brand of Terratinta Group Srl SB

// 45, via Viazza II Tronco
41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy T +39 0536911408
W terratintagroup.com
@ Terratinta Group
t terratintagroup //
#terratintastyle



Printed in: May 2025



Hexa COLLECTION

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA GL Eb ≤ 0.5%)
CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia GL Eb ≤ 0.5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bia GL Eb ≤ 0.5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME EMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia GL Eb ≤ 0.5%)

 sizes dimensioni EN ISO 10545-2	compliant conforme	 frost resistance resistenza al gelo EN ISO 10545-12	resistant resistente
 water absorption assorbimento acqua EN ISO 10545-3	compliant conforme	 chemicals resistance resistenza agli agenti chimici EN ISO 10545-13	compliant conforme
 abrasion resistance resistenza all'abrasione EN ISO 10545-7	from 4 to 5 da 4 a 5	 stains resistance resistenza alle macchie EN ISO 10545-14	compliant conforme
 thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare EN ISO 10545-8	≤9 MK-1	 glaze crazing resistance resistenza al cavillo EN ISO 10545-11	resistant resistente
 thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici EN ISO 10545-9	resistant resistente	 friction coefficient coefficiente di attrito DIN EN 16165 2021-12 Annex B ANSI A 137.1 (DCOF)	R10 matt >0.42



Packaging						
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
Hexa Mosaic 31,6x31,6 (4,3x3,8) 12"x12" (2"x2")	10	1	10,00	54	54,00	560
Hexa Floor 16x14 6"x5,5" matt	33	0,55	10,46	68	37,40	731
Hexa Wall 17,3x15 7"x6"" matt	25	0,48	8,98	100	48,00	918
Hexa Square 15x15 6"x6" matt	25	0,56	10,16	100	56,00	1036
Skirting / Battiscopa 5x30 2"x12"	18	5,40 ml	-	-	-	-
Trim / Profilo 4,5x30 1,7"x12"	18	5,40 ml	-	-	-	-

– MATT *finish* –

Mosaic 31,6x31,6cm
chip 4,3x3,8cm
±4mm

LEMON SORBET

ROSY BLUSH

DUTCH WHITE

WILD SAGE

LAUREL GREEN

GREEN ECHO

AZURE MIST

CADET BLUE

AEGEAN BLUE

OCEAN WAVE

DEEP NAVY

RUSTY RED

CHERRY PIE

YELLOW CORN

BLACK SWAN

– MIX *matt / glossy / fabric finish* –

Mosaic 31,6x31,6cm
chip 4,3x3,8cm
±4mm

– AVAILABLE COLORS

COTTON CANDY
DEEP NAVY
ROSY BLUSH
RUSTY RED
YELLOW CORN
WILD SAGE

– MATT *finish* –

Floor 16x14cm
±8,5mm

Hexa

– GLOSSY *finish* –

Wall 17,3x15cm
±10mm

– MATT *finish* –

Square 15x15cm
±8,5mm

Hexa