

	BOX SCATOLA			PALLET		
	PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
120x120 - 48"x48" <i>light</i> _{em} matt	2	2,88	41,75	24	69,12	1022
60x120 - 24"x48" <i>light</i> _{em} matt	3	2,16	31,50	27	58,32	871
90x90 - 36"x36" matt - ultra matt	2	1,62	35,70	24	38,88	877
90x90 - 36"x36" Vit - Moln ultra matt TH/CK <i>il</i> _{em}	1	0,81	37,30	30	24,30	1139
45x90 - 18"x36" matt	3	1,22	27,00	32	38,88	884
60x60 - 24"x24" matt ultra matt	3	1,08	23,00	40	43,20	940
60x60 - 24"x24" Brun - Moln ultra matt TH/CK <i>il</i> _{em}	2	0,72	32,50	30	21,60	995
30x60 - 12"x24" matt ultra matt	6	1,08	23,00	48	51,84	1124
20x60 - 8"x24" matt	8	0,96	20,50	48	46,08	1004
10x60 - 4"x24" matt	15	0,90	19,20	40	36,00	788
10x10 - 4"x4" matt <i>glue dot</i> (30x30cm sheet) <i>punto colla</i> (foglio 30x30cm)	10	0,90	19,60	30	27,00	608
mosaic 30x30 (5x5) 12"x12" (2"x2") matt ultra matt	11	1,00	21,70	30	30,00	671
mosaic 30x60 - 12"x24" matt	6	1,08	23,00	30	32,40	710
mosaic freccia 3D 30x30 - 12"x12" matt	4	0,36	7,80	48	17,28	394
skirting battiscopa 5x60 - 2"x24" matt	12	7,20ml	8,50	-	-	-
skirting battiscopa 5x90 - 2"x36" matt	12	10,80ml	12,00	-	-	-
step 30x60 - 12"x24" matt	6	-	23,50	-	-	-
step tread 34x90 - 14"x36" matt	2	-	13,50	-	-	-

	PCS/CRATE	SQ.MT. SLAB	KG/SLAB	SQ.MT. CRATE	KG/CRATE
120x280 - 48"x112" matt <i>light</i> _{em}	20	3,36	54,50	67,20	1150
	PCS/A-FRAME	SQ.MT. SLAB	KG/SLAB	SQ.MT. A-FRAME	KG/A-FRAME zinc plate
	36	3,36	54,50	120,96	2062

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL WITH EB ≤ 0,5%)

 sizes EN ISO 10545-2 compliant	 water absorption EN ISO 10545-3 compliant	 thermal expansion coefficient EN ISO 10545-8 ≤9 MK-1	 frost resistance EN ISO 10545-12 resistant	 thermal shock resistance EN ISO 10545-9 resistant	 abrasion resistance EN ISO 10545-6 compliant
 modulus of rupture EN ISO 10545-4 compliant	 breaking strength EN ISO 10545-4 compliant thickn. < 7,5 mm MIN 700N thickn. ≥ 7,5 mm MIN 1300N Thick 20mm ≥ 4000N	 chemical resistance EN ISO 10545-13 from ULA to ULB from UHA to UHB UA	 stains resistance EN ISO 10545-14 class 5	 colours resistance to light DIN 51094 no alteration after testing	 friction coefficient (slipperiness) DIN 51130 ANSI A 137.1 (DCOF) R10 matt R11 ultra matt > 0,42 R11 Thick 20mm
 V2 MODERATE					

The tone of the samples is purely indicative and may vary between production runs.
Il tono presentato nelle campionature è puramente indicativo e può variare da produzione a produzione.



DOWNLOAD
A R E A

Printed in September 2024



#notaclassicstory

brand of Terratinta Group Srl SB

// 45, via Viazza II Tronco 41042

Fiorano Modenese (MO) Italy

T +39 0536911408

W terratintagroup.com

@ Terratinta Group

terratintagroup //

#terratinastyle





Vit matt



Vit ultra matt



Sand matt



Sand ultra matt



Moln matt



Brun matt



Brun ultra matt



Antracit matt



Antracit ultra matt



Moln ultra matt