

Ceram Alfa 15 mm

Ceram Alfa 15 mm marketlaatta on erinomainen valinta tiloihin, joissa tarvitaan kestävyyttä ja helppoa hoitoa. Tämä laadukas marketlaatta tarjoaa useita etuja:

Kestävyys

Ceram Alfa on erittäin kestävä, mikä tekee siitä pitkäikäisen ja luotettavan valinnan markettien kovaan kulutukseen sillä se kestää hyvin kulutusta ja säilyttää ulkonäkönsä vuosien ajan. Ceram Alfa on porcellanattoa ja sen pinta on hoitovapaa, joka ei vaadi jälkivahauksia tai hiontaa. Peruspuhdistus riittää pitämään laatan kauniina ja siistinä vuodesta toiseen.

Kustannustehokkuus


Ceram Alfa on kustannustehokas markettilaatta, sillä sen neliöhinta, asennuskustannukset, hoitokustannukset ovat mosaiikkibetoniin verraten edullisemmat.

Koot


Saatavilla koossa 60x60 cm. Tyylikäs lattiaratkaisu erilaisiin tiloihin. Vähemmän saumoja tarkoittaa helpompaa puhtaanapitoa ja parempaa hygieniää.

Väri

Vaalea väri vähentää tilan valontarvetta ja luo valoisan ja avaran ilmeen.



Ceram Alfa 15 mm



60 x 60

TEKNISET TIEDOT

	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Vedenimukyky	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,05% Bla UGL
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 54 N/mm ²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (yli 7,5 mm) ≥ 700 N (alle 7,5 mm)	≥ 5500 N (15 mm)
Pinnan kulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 116 mm ³
Liukuestearvo	DIN 51130 DIN 51097		R9
Jäädätyssulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	ULA
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	kestää
Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	UB min.	kestää
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min.3	5