

Rullställning

Utfärdat till/tillverkare

Instant Latvija SIA

"Jauntrenci" Eimuri, LV-2164 Adazu nov., Lettland

Tillverkningsställe

samma som ovan

Distributör

Zip-Up Svenska AB, Ellipsvägen 15, 141 75 Kungens Kurva, Sverige

Produktnamn

SPAN 300, SPAN 300 ClickUp
SPAN 400, SPAN 400 ClickUp
SPAN 300 ClickUp Light

Produktbeskrivning

Enligt sidorna 2-5 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till RISE, nr P121227.

Typkontrollintyg

RISE intygar att produkt enligt detta typkontrollintyg uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2013:4 Ställningar, 10 §, RISE certifieringsregler SPCR 064 daterad 2023-07-06 och SS-EN 1004:2005 samt SS-EN 1004-1:2020 och SS-EN 1004-2:2021.

Utvärderade systemkonfigurationer

Lastklass 3 (2,0 kN/m²), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen.

Märkning

Samtliga huvudkomponenter såsom vertikalrammar, diagonaler, räcken, stödben, plattformar och stegar ska vara försedda med varaktig märkning med tillverkare (ILV), artikelnummer (XXXX) och tillverkningsdatum (DD-MM-YYYY) som beskrivs i tillhörande manual.

På bottenramen i ögonhöjd ska framgå typkontrollintygets nummer, RISE typkontrollmärke, beteckning och texten "Instruktioner för uppförande och användning ska följas noga" enligt SS-EN 1004 eller symbol enligt SS ISO 7010 samt tillverkare, leverantör eller innehavare av intyget.

Giltighetstid

Typkontrollintyget gäller längst till och med 2034-07-05. Detta typkontrollintygs giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Övrigt

RISE utför årlig kontroll av typkontrollerade ställningskomponenter enligt avsnitt 5 i SPCR 064. Typkontrollintyget utfärdades ursprungligen 2024-07-05.



Martin Tillander

Certifikat C901077 | utgåva 1 | 2024-07-05


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

P121227

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Produktbeskrivning för Instant Latvija SIA's rullställning

Utformning

SPAN Rullställning är en rullställning i aluminium och finns i versionerna SPAN 300 / SPAN 300 ClickUp och SPAN 400 / SPAN 400 ClickUp samt den mindre rullställningen SPAN 300 ClickUp Light och består av vertikalramar eller vikbar bottenram (ClickUp) sammanhållna med horisontal- och diagonalstag, plattformar och skyddsräckesramar. I ställningen ingår också stödben, fotlister och hjul. Som tillträdesled används lutande stege.

Rullställningarna SPAN 300/300 ClickUp och SPAN 400/400 ClickUp finns i 2 olika bredder, 0,74 m och 1,35 m, och i 3 längder, 1,9, 2,5 och 3,0 m. SPAN 300 ClickUp Light finns endast med bredd 0,74 m.

Ställningen kan byggas med olika kombinationer av bredd, längd och höjd.

Komponent	Mått [m]			Artikelnummer		
SPAN 400 ClickUp						
Bottendel 5 steg bredd 0,74 h = 1,80	1,91	2,50	3,05	E1680-10	E1680-08	E1680-12
Bottendel 5 steg bredd 1,35 h = 1,80	1,91	2,50	3,05	E1680-09	E1680-07	E1680-11
SPAN 400						
Underdel 4 stegsram bredd 0,74	1,66			5016-01		
3 stegsram bredd 0,74	1,24			E285-29		
5 stegsram bredd 0,74	2,07			99125-00		
Underdel 4 stegsram bredd 1,35	1,66			4009-01		
3 stegsram bredd 1,35	1,24			E285-30		
5 stegsram bredd 1,35	2,07			99145-00		
SPAN 300 ClickUp						
Bottendel 7 pinnar bredd 0,74 h = 1,80	1,91	2,50	3,05	9906-00	9908-00	9910-00
Bottendel 7 pinnar bredd 1,35 h = 1,80	1,91	2,50	3,05	9916-00	9918-00	9920-00
SPAN 300						
4 stegsram bredd 0,74	1,1			9824		
4 stegsram bredd 1,35	1,1			9844		
7 stegsram bredd 0,74	1,99			9827 H2		
7 stegsram bredd 1,35	1,99			9847 H2		
SPAN 300 ClickUp Light						
Bottendel	2,00×1,99			9289-06		
7 stegsram H2 bredd 0,74	1,99			9827 H2		
4 stegsram bredd 0,74	1,1			9824		
Räckesram för ClickUp bredd 0,74	1,07			9673		
Gemensamma komponenter						
Horisontal	1,91	2,5	3,05	223	105	221
Diagonal	2,08	2,63	3,16	364	365	310

Lutande stege	1,87			9006-31		
Stödben teleskopiskt	2,5			50430		
Stödben långt	3,25			9090		
Justerben	0,4			9517-01		
Hjul	0,125	0,2		5061	9600-01	
Räcke långsida Universal	1,91	2,5	3,05	9604-10	9604-20	9604-30
Fotlist komplett	0,6×2,0	0,6×2,5	0,6×3,0	E2480-36	E2480-38	E2480-40
	1,3×2,0	1,3×2,5	1,3×3,0	E2480-46	E2480-48	E2480-50
Plattform med Lucka	1,91	2,5	3,0	46093-03-2	46094-03-2	46095-03-2

Dimensioner

Komponent	Dimensioner [mm]	Material
Stegsram	Ø50,5×1,5	Aluminium
Diagonalstag, horisontalstag	Ø50,5×1,5	Aluminium
Skyddsräcke	Ø50,5×1,5, 30×20×2	Aluminium
Stödben	Ø50,5×2,7 Ø50,5×1,5	Aluminium
Plattformar	Specialprofil	Aluminium

Villkor vid användning

- Maximala plattformshöjder framgår av tabellen nedan. I tabellen anges också vilka stödben som krävs på angiven höjd. Stödbenen ska placeras så att deras stödpunkter bildar en kvadrat, dvs. avståndet mellan stödpunkterna ska vara samma i både längsled som tvärlädd.

	Modell SPAN 300 / 300 ClickUp / SPAN 400 / 400 ClickUp bredd 0,74 m		Modell SPAN 300 / 300 ClickUp / SPAN 400 / 400 ClickUp bredd 1,35 m	
	Höjd till översta plattform	Stödben	Höjd till översta plattform	Stödben
Inomhus	upp till 2	T	upp till 2	T
	upp till 4	T	upp till 4	T
	upp till 6	L	upp till 6	T
	upp till 8	L	upp till 8	L
			upp till 10	L
			upp till 12	L
Utomhus	upp till 2	T	upp till 2	T
	upp till 4	T	upp till 4	T
	upp till 6	L	upp till 6	T
			upp till 8	L

T = Teleskopiskt stödben

L = Långt stödben

	SPAN 300 ClickUp Light bredd 0,74 m	
	Höjd till översta plattform	Stödben
Inomhus	upp till 1	T
	upp till 2	T
	upp till 4	T
Utomhus	upp till 1	T
	upp till 2	T
	upp till 4	T

T = Teleskopiskt stödben

2. På arbetsplanet ska alltid finnas en plattform, 2-ledigt skyddsräcke på långsidor och gavelräcke på kortsidor samt fotlist. Skyddsräcke ska ha höjden minst 1 m (≥ 950 mm).
3. För ställning med höjden $< 1,25$ m kan skyddsräcke utelämnas och för ställning med höjden $< 2,00$ m kan fotlist utelämnas, förutsatt att den horisontella nyttiga lasten som kan uppkomma inte överstiger 100 N och ingen vindlast förekommer. Säkerheten mot stjälpning är i detta fall $\geq 1,20$.
4. Vid användning av lutande stege ska de mellanliggande planen vara helt täckta med plattformar.
5. Endast ett (1) ställningsplan får belastas. Maximal utbredd last på ställningsplan är $2,0 \text{ kN/m}^2$ (lastklass 3).
6. Tillträde till ställningen får endast ske från insidan. Gäller ej vid höjder $< 2,0$ m och där skyddsräcken inte monterats.
7. Ställningen får ej användas som tillträdesled till andra konstruktioner.
8. Diagonal- och horisontalstag får ej användas som steg.
9. Ställningens hjul ska vara låsta utom då den flyttas.
10. Det är förbjudet att fästa vindfångande föremål, såsom reklamskyltar e dyl. på ställningen.
11. Vid typkontrollen har följande monteringsinstruktioner granskats:
Span 300 ClickUp Light Montageanvisning - REV01
Span 300 Montageanvisning - REV01
Span 300 ClickUp Montageanvisning - REV01
Span 400 Montageanvisning - REV01
Span 400 ClickUp Montageanvisning - REV01

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion ska medfölja ställningen då den avlämnas till användaren.

Användning

Ställningen är, oavsett om den försetts med hjul eller inte, endast avsedd för kortvariga arbeten.

Tillämpning

Typkontrollintyget gäller för ställningar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det typkontrollerade exemplaret.

Ställningen får inte byggas med inblandning av komponenter från annan ställning utan att särskild utredning om bärförmågan har gjorts.