

# taylor.



PRODUIT PAR



## haute tension boîte de dérivation

Testé et pris en charge (1e/2e ligne) par taylor.

Prend en charge une connexion parallèle de batterie jusqu'à 4 entrées.

Extensible jusqu'à 41,4 kWh.

Compatible avec la série taylor.battery EP6.

**taylor.solar**

Fiche technique

Boîte de dérivation HT



| Modèle                                      | Boîte de dérivation HT 50                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Compatible PCS                              | Série K, H1(G2), H3, H3 PRO, US                             |
| Tension nominale (V)                        | 500                                                         |
| Courant continu max. (A)                    | 50                                                          |
| Courant de pointe (A)                       | 65 à 60 sec                                                 |
| Température de stockage (°C)                | -20 ~ 55                                                    |
| Température de fonctionnement (°C)          | -20 ~ 70                                                    |
| Température de fonctionnement optimale (°C) | 15 ~ 30                                                     |
| Humidité (%)                                | 5 ~ 95 (sans condensation)                                  |
| Dimensions (l x H x P) (mm)                 | 223 x 246 x 89                                              |
| Poids (kg)                                  | 2,6                                                         |
| Description parallèle du système            | Prend en charge 4 entrées de batterie et 1 sortie de charge |
| Méthode de refroidissement                  | Refroidissement naturel                                     |
| Emplacement de l'installation               | Intérieur/Extérieur                                         |
| Méthode d'installation                      | Montage mural                                               |
| Altitude (m)                                | ≤2000                                                       |
| Protection contre l'infiltration            | IP65                                                        |
| Exigences environnementales                 | ROHS, REACH                                                 |
| Garantie                                    |                                                             |
| Garantie produit                            | 10 ans (soutenu par FOX ESS)                                |