ROMPEDOR HILTI TE 3000-AVR

MODELO ***TE 3000-AVR***



Descripción del Equipo

El martillo demoledor Hilti TE 3000-AVR, con un peso de 27.1 kg, ofrece una energía de impacto de 85 J y 860 impactos por minuto. Su sistema de Reducción Activa de Vibración (AVR) proporciona comodidad en tareas de demolición pesada de concreto y corte de asfalto.

Ficha Técnica	
Modelo	TE 3000-AVR
Potencia	2,070 W
Energía de impacto	85 J
Impacto por minuto	858
Peso neto	29.9 kg
Voltaje	120 V
Corriente nominal	15 A
Rendimiento máximo de cincelado	60,000 cm^3/min
Peso según procedimiento	EPTA 01/2003: 27.1 kg
Nivel de presión sonora	98 dB (A)
Dimensiones	820 x 588 x 218 mm
Vibración triaxial para cincelado en concreto	6.3 m/s^2
Sistema de reducción activa de vibración	AVR
Tipo de mandril	TE-H / Hilti HEX 28

Recuerda que la garantía de nuestros equipos es contra defectos de fábrica y se gestiona directamente con el importador o fabricante. Es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que se indican en el manual del producto. Si necesitas asistencia adicional o tienes alguna duda, en Lidec estamos para apoyarte en todo momento.