SOLDADORA SHINDAIWA A DIÉSEL

MODELO DGW340DM shindaiwa®



Descripción del Equipo

La Soldadora Shindaiwa a diésel DGW340DM genera 340 amperes en una salida y cuenta con un modo dual que permite que trabajen 2 personas con un mismo equipo. Además cuenta con un Generador de 11.4kva en 220 el más poderoso del mercado.

Ficha Técnica	
Modelo	DGW340DM
Tipo	Soldadora impulsada por motor / generador asíncrono
Motor	Kubota D722
Tipo de motor	Diésel, enfriado por agua, 3 cilindros
Corriente nominal	290 A al 100% de ciclo de trabajo
Modo CV	Disponible en lado A
Nivel de ruido	63 dB
Generador asíncrono	50 - 60 Hz
Desplazamiento	0.719 L
Potencia nominal	17.6 HP / 3,600 rpm
Capacidad del tanque	37 L
Peso	348 kg
Dimensiones	1,410 x 566 x 828 mm

Proceso de soldadura	Rango corriente / volts de soldadura	Electrodos	Voltaje nominal de soldadura	Voltaje a circuito abierto máximo	Salida nominal monofásica / Voltaje	Salida nominal trifásica / Voltaje	Receptáculo monofásico / trifásico
Soldadura individual	CC 55 - 340 A / CV 14 - 31.6 V	5/16"	31.6 V	85 V	9.1 kVA / 110 V	11.4 kVA / 220 V	30 A x 1
Soldadura doble	CC 55 - 200 A / CV 14 - 26.8 V	5/32"					

Recuerda que la garantía de nuestros equipos es contra defectos de fábrica y se gestiona directamente con el importador o fabricante. Es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que se indican en el manual del producto. Si necesitas asistencia adicional o tienes alguna duda, en Lidec estamos para apoyarte en todo momento.