MOTOSOLDADORA GENERADOR A DIESEL 320KB

MODELO *ABACUS 320*



Descripción del Equipo

La motosoldadora generador Infra ABACUS 320 AMP es una soldadora multiproceso. Su gabinete cerrado reduce el ruido y protege el motor.

Ficha Técnica	
Tipo	Soldadora multiproceso para trabajo industrial pesado
Motor	Kubota D902
Combustible	Diésel
Potencia de motor	24.8 HP
Cilindros	3
Peso neto	409 kg
Capacidad de lubricante	3.7 L
Dimensiones	904 x 499 x 1,288 mm, sin mofle
Proceso de soldadura	SMAW, TIG, MIG y CAC-A
Soldadura con electrodo revestido SMAW	Diámetros de 1.6 mm a 6.4 mm
Soldadura TIG GTAW	CA o CD con unidad de alta frecuencia
Soldadura MIG GMAW	Con alimentador de alambre opcional S 302 T o S 512 P
Corte CAC-A	Electrodo de carbón y chorro de aire hasta 4.7 mm

Proceso de soldadura	Rango corriente / volts de soldadura	Corriente de salida	Corriente de salida nominal 100& C.T	Voltaje Máx de circuito abierto	Salida de fuerza auxiliar monofásico 60hz	Dimensiones mm	Peso kg
CC / CA	50 A - 320 A	320 A @ 25 V 60% CT	300 A @25v	80	10500 W Continuos 11500 W pico 120/240 V ca 88/ 44 A	Alto: 904 (35.5) Sin mofle Ancho: 499 (19.6) Largo: 1288 (50.7)	Neto: 409 (901.6) Emb: 418 (921.5)
CC / CD	50 A - 320 A	300 A @ 25 V 100% CT	300 A @25v	72			
VC / CD	17 V - 28 V	-	300 A @25v	41			

Recuerda que la garantía de nuestros equipos es contra defectos de fábrica y se gestiona directamente con el importador o fabricante. Es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que se indican en el manual del producto. Si necesitas asistencia adicional o tienes alguna duda, en Lidec estamos para apoyarte en todo momento.