

# NEWBOLTSEALS

Code douanier n° 8309909090



*Tous nos scellés répondent aux normes de sécurité C-TPAT*

## Caractéristiques :

Scellé Haute Sécurité en acier carbone et zinc galvanisé avec corps recouvert en plastique ABS. Avec système anti rotation. Grande Zone d'impression pour une visibilité optimale.

Les scellés Haute sécurité NEWBOLTSEALS répondent en tous points aux normes **ISO PAS 17712 2013 – C-TPAT**.

Qualification : **HIGH SECURITY SEALS – GRADE H.**

Résistance à la traction : 23,41 KN (Minimum obligatoire 10 KN).

Résistance au cisaillement : 8,896 KN (Minimum obligatoire 3,336 KN).

Résistance à la force de pliage : 60,35 NM (Minimum obligatoire 50 NM).

Matière : Corps recouvert en plastique ABS.

Marquage standard : Logo **SEALS COMPANY**.

Personnalisation : Logo, lettrage, code à barre, QR code sur demande.

Numérotation : Séquentielle 7 digits ou autres sur demande.

## Coloris disponibles :



*Autres coloris disponibles sur demande.*

## Dimensions :

**Hauteur du socle :** 34 mm.

**Longueur de la tige :** 87 mm.

**Diamètre de la tige :** 8 mm.

**Diamètre du socle de la tige :** 24 mm.

## Conditionnement/Poids :

Carton de 250 pièces / blister de 10 pièces.

Poids : 16,5 kg.

Dimensions cartons : L : 50 cm / l : 32 cm / H : 15 cm.