

Prestatieverklaring

Unieke code van het producttype:	Menggranulaat 0/31,5	
Kenmerk:	CPR-PKMG0315_300626	
Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw	
Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid:	Systeem 4	
Fabrikant: Naam: Puinkorrel Kampen B.V. Adres: Genuakade 4a Postcode: 8263 CG Woonplaats: Kampen		
Essentiële kenmerken:	Productprestatie:	Geharmoniseerde norm:
korrelgrootte	0/31,5	EN 13242:2002+A1:2007
gradering	G _A 75	
korrelvorm (vlakheidsindex)	FI ₂₀	
korreldichtheid	2.060 Mg/m ³	
gehalte fijne bestanddelen	f ₇	
kwaliteit fijne bestanddelen	NPD	
percentage verbrijzelde deeltjes in gebroken toeslag	C _{nr}	
weerstand tegen verbrijzeling	LA ₆₀	
volumestabiliteit	NPD	
waterabsorptie	9 % (m/m)	
samenstelling: classificatie van grove recyclinggranulaten	Rc ₄₅ declared, Rc _{ug50} , Rb ₅₀ -, Ra ₅ -, X ₁ -, FL ₅ -, Rg _{NR}	
wateroplosbare sulfaat	NPD	
zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
totaal zwavel	NPD	
bestanddelen van invloed op bindtijd van cement	NPD	
weerstand tegen slijtage	NPD	
sonnebrand van basalt	NPD	
weerstand tegen vriezen en dooien	NPD	
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:		
Naam:	Leo Mulder	
Plaats:	Kampen	
Datum:	30-06-2026	
Handtekening:		