

Toggenburger AG

Schlossackerstrasse 20

Postfach

8404 Winterthur

Telefon +41 52 244 11 11

info@toggenburger.ch

toggenburger.ch

Toggenburger**HERSTELLERERKLÄRUNG****Nr. Herstellererklärung****2026/1023/1 Glattfelden**

1. Kenncode des Produkts	1023 Kiesgemisch 0/45 G_C/OC₈₅ rund/gebrochen
2. Verwendungszweck des Produkts	Gesteinskörnung für <u>ungebundene Gemische</u> für Ingenieur- und Strassenbau
3. Hersteller gemäss Artikel 10, Absatz 7, BauPV	Toggenburger AG, Schlossackerstrasse 20, 8404 Winterthur
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+
5.a) Harmonisierte Norm	VSS 70119 NA:2021-10 / EN 13242+A1:2021-10 / EN 13285:2021-10
Notifizierte Zertifizierungsstelle	SÜGB, NB 2115
6. Erklärte Leistungen	

Kenncode des Produkts		1023					
Wesentliche Merkmale gem. Tabelle ZA.1a							
Kornform, -grösse und Rohdichte							
Korngruppe	Bezeichnung	0/45	0/4 ¹⁾	4/8 ¹⁾	8/16 ¹⁾	16/32 ¹⁾	32/45 ¹⁾
Korngrößenverteilung	Kategorie	G _C /OC ₈₅	G _F 80	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 80/20
Kornform von groben GK (Plattigkeitskennzahl)	Kategorie	FI ₂₀	NPD	FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₂₀
Rohdichte	Angegebener Wert	NPD					
Anteil gebrochener Körner in groben GK	Kategorie	C _{0/91}	NPD	C _{NR/70}	C _{1/85}	C _{3/91}	C _{4/89}
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen	Kategorie	LA ₂₀	NPD	LA ₂₀	LA ₂₀	NPD	NPD
Wasseraufnahme/Saugwirkung	Kategorie	NPD					
Reinheit							
Gehalt an Feinanteilen	Kategorie	f ₇					
Qualität der Feinanteile (Anhang A, d)	bestanden / nicht best.	bestanden					
Verunreinigung		keine sichtbar					
Zusammensetzung/Gehalt							
Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten GK	Kategorie	NPD					
Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten GK	Kategorie	NPD					
Säurelösliche Sulfate	Kategorie	NPD					
Gesamtschwefelgehalt	Kategorie	NPD					
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalte von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	bestanden / nicht best.	NPD					
Raumbeständigkeit	Kategorie	NPD					
Widerstand gegen Abrieb	Kategorie	NPD					
Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung	Am Einsatzort geltende Schwellenwerte	NPD					
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	Angegebener Wert	NPD					
Frostbeständigkeit	Kategorie	NPD					

¹⁾ Kornklassen für die Prüfung aus dem Gemisch 0/D abgetrennt, NPD = No Performance Determined - Keine Leistung festgestellt
Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist allein die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Winterthur, 1. Januar 2026

Robert River
Leiter Produktion Kies + Beton