

Toggenburger AG

Schlossackerstrasse 20

Telefon +41 52 244 11 11

Postfach

info@toggenburger.ch

8404 Winterthur

toggenburger.ch

Toggenburger**HERSTELLERERKLÄRUNG****Nr. Herstellererklärung****2026/4798/521 Hard**

1. Kenncode des Produkts	4798 RC-Kiesgemisch-B 0/45 G_C/OC₈₅ rund/gebrochen
2. Verwendungszweck des Produkts	Gesteinskörnung für <u>ungebundene Gemische</u> für Ingenieur- und Strassenbau
3. Hersteller gemäss Artikel 10, Absatz 7, BauPV	Toggenburger AG, Schlossackerstrasse 20, 8404 Winterthur
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+
5.a) Nichtharmonisierte Norm	VSS 70119:2021 SN EN 13285:2021-10
Notifizierte Zertifizierungsstelle	SÜGB, NB 2115
6. Erklärte Leistungen	

Kenncode des Produkts	4798						
Wesentliche Merkmale gem. Tabelle ZA.1a							
Kornform, -grösse und Rohdichte							
Korngruppe	Bezeichnung	0/45	0/4 ¹⁾	4/8 ¹⁾	8/16 ¹⁾	16/32 ¹⁾	32/45 ¹⁾
Korngrössenverteilung	Kategorie	G_C/OC₈₅	G_F80	G_C80/20	G_C80/20	G_C80/20	G_C80/20
Kornform von groben GK (Plattigkeitskennzahl)	Kategorie	FI₂₀	NPD	FI₂₀	FI₂₀	FI₂₀	FI₂₀
Rohdichte	Angegebener Wert	NPD					
Anteil gebrochener Körner in groben GK	Kategorie	C_{NR}/70	NPD	C_{NR}50	C_{NR}50	C_{NR}50	C_{NR}50
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen	Kategorie	LA₄₀	NPD	LA₄₀	LA₄₀	NPD	NPD
Wasseraufnahme/Saugwirkung	Kategorie	NPD					
Reinheit							
Gehalt an Feinanteilen	Kategorie	f₉					
Qualität der Feinanteile (Anhang A, d)	bestanden / nicht best.	bestanden					
Verunreinigung		Keine sichtbar					
Zusammensetzung/Gehalt							
Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten GK	Kategorie	Ra4- Rb2- Ru70 Rc30 Rg2- FL5- X0.3-					
Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten GK	Angeben bei Verdacht	Kein Verdacht	Kein Verdacht	Kein Verdacht	Kein Verdacht	Kein Verdacht	Kein Verdacht
Säurelösliche Sulfate	Kategorie	NPD					
Gesamtschwefelgehalt	Kategorie	NPD					
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalte von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	bestanden / nicht best.	NPD					
Raumbeständigkeit	Kategorie	NPD					
Widerstand gegen Abrieb	Kategorie	NPD					
Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung	Am Einsatzort geltende Schwellenwerte	NPD					
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	Angegebener Wert	NPD					
Frostbeständigkeit	Kategorie	NPD					

¹⁾ Kornklassen für die Prüfung aus dem Gemisch 0/D abgetrennt, NPD = No Performance Determined - Keine Leistung festgestellt
Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Winterthur, 01. Januar 2026

Robert River
Leiter Produktion Kies + Beton



Seite 1 von 1