


mills

Transporte de Equipamentos



Solicite uma cotação
0800 705 1000





Amarração

Utilize os pontos de amarração disponíveis nos equipamentos que são indicados pelo fabricante. Faça a inspeção das cintas e correntes e apenas as utilize em boas condições.


Estas ações garantirão a segurança do transporte!



Rampa

A rampa da prancha para embarque e desembarque dos equipamentos deve estar em bom estado, possuir sistema de elevação hidráulico além de atenderem a especificação de inclinação necessária.

Não utilize rampas que estejam danificadas ou com vazamento. Descartar também o uso de rampas lisas e sem aderência se estiverem molhadas.



Prancha

A prancha utilizada deve estar em boas condições além de atender as dimensões do equipamento a ser transportado.

Não utilize uma prancha com pneus descobertos, com piso rachado, danificado ou irregular



Posicionamento da carga

As plataformas elevatórias nunca devem ser posicionadas com os braços estendidos ou elevados além de atender as dimensões de comprimento e altura, conforme as leis de trânsito vigente.





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
SJIII 3219	0,80m	1,80m	2,00m	1.170kg
GS – 1930	0,76m	1,83m	2,00m	1.226kg
1930ES	0,80m	1,90m	2,00m	1.247kg
6RS	0,81m	2,02m	2,02m	1.565kg
2030ES	0,80m	2,30m	2,20m	1.700kg
GS-2032	1,20m	2,31m	2,50m	3168kg
SJIII 3220	0,81m	2,32m	1,97m	1592kg
2630ES	0,80m	2,30m	2,30m	2.155kg
SJIII 3226	0,80m	2,30m	2,20m	1.876kg
2632ES	0,81m	2,30m	1,23m	2102kg
GS-2632	1,20m	2,31m	2,50m	3168kg
GS – 2646	1,17m	2,41m	2,27m	1.956kg
SJIII 4626	1,17m	2,31m	2,15m	2132kg
2646ES	1,20m	2,50m	2,30m	2.243kg
JCPT0807DC	0,76m	1,86m	2,18m	1415kg
GS-3232	0,81m	2,44m	2,03m	2352kg

Especificações do Caminhão

**Para este tipo de carga
pode se usar:**

Caminhão tipo
plataforma^{3/4}/Toco/Truck
e 04 eixos (todos sendo
plataforma)

A plataforma do caminhão deve
ser equipada com guincho
hidráulico e cabo de aço que
suporte o peso nominal dos
equipamentos.

A inclinação da rampa não pode
exceder 25%

*OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem O, atende
a especificação técnica do grupo desta família de PTA.

O

CAMINHÃO TIPO PLATAFORMA/ TIPO 3/4 / TIPO TOCO/ TIPO TRUCK ATÉ 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
10RS	1,22m	2,28m	1,39m	2300kg
3246ES	1,20m	2,50m	2,30m	2.243kg
SJIII 4632	1,20m	2,30m	2,20m	2.302kg
GS – 3246	1,17m	2,41m	2,41m	2.364kg
Compact 10 N	0,81m	2,18m	2,26m	2190kg
JCPT1008DC	0,81m	2,48m	2,33m	2100kg
Compact 14	1,20m	2,31m	2,50m	3168kg
GS-4047	1,19m	2,48m	2,54m	3260kg
3369LE	1,75m	3,10m	2,00m	4.427kg
4069LE	1,75m	3,10m	2,00m	4.790kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:

Caminhão tipo
plataforma/ carreta tipo
prancha/ Truck até 04
eixos (todos sendo do
tipo plataforma)

A plataforma do caminhão deve
ser equipada com guincho
hidráulico e cabo de aço que
suporte o peso nominal dos
equipamentos.

A inclinação da rampa não
pode exceder 25%

OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem O, atende
a especificação técnica do grupo desta família de PTA.

O

CAMINHÃO TIPO PLATAFORMA / CARRETA TIPO PRANCHA/ TRUCK ATÉ 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
260MRT	1,26m	2,67m	1,75m	3338kg
GS-2668 RT	1,73m	2,67m	2,30m	3583kg
GS-3369 RT	1,47m	3,12m	2,30m	3490kg
GS-3384 RT	2,13m	3,94m	2,68m	5364kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:Caminhão plataforma
Toco/ Truck e 04 eixos;A plataforma do caminhão deve
ser equipada com guincho
hidráulico e cabo de aço que
suporte o peso nominal dos
equipamentos.A inclinação da rampa não pode exceder
35% para o equipamento elétrico ou a
combustão com tração 4 x 2.*OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem P,
atende a especificação técnica do grupo desta
família de PTA.

P

CAMINHÃO TIPO PLATAFORMA TOCO / TRUCK OU 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
4394RT	2,40m	4,00m	2,00m	8.140kg
3394RT	1,26m	2,67m	1,75m	3338kg
GS-4390 RT	2,36m	3,94m	2,93m	5849kg
GS-5390 RT	2,36m	4,88m	3,15m	7515kg
SJ 6832 RT	1,73m	4,88m	2,52m	3656kg
SJ 8841 RT	2,21m	3,50m	1,75m	4794kg
SJ 9250 RT	2,34m	4,47m	2,01m	6668kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:

Caminhão tipo
plataforma Toco / Truck
/ 04 eixos e Cavalo
Mecânico com prancha
2 eixos

A plataforma do caminhão deve
ser equipada com guincho
hidráulico e cabo de aço que
suporte o peso nominal do
equipamento .

A inclinação da rampa não pode exceder
35% para os equipamentos com tração 4
x 2. A inclinação da rampa não pode
exceder 45% para os equipamentos com
tração 4 x 4.

OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem P, atende a
especificação técnica do grupo desta família de PTA.

P

CAMINHÃO TIPO CARGA SECA TIPO TOCO/TRUCK 3/4 / TRUCADO ATÉ TRUCK 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
E300A	1,22m	5,54m	2,01m	6.831kg
Z-30/20N	1,20m	5,10m	2,08m	6.428kg
Z-34/22N	1,47m	4,19m	2,26m	5.171kg
E400A	1,75m	5,50 / 6,70m	2,00m	5.942kg
E450AJ	1,75m	5,70 / 6,50m	2,00m	7.532kg
Z34/22 DC	1,73m	5,64m	2,00m	4.990kg
Z45/25 DC	1,79m	6,83m	2,00m	7.394kg
HA 15 IP	1,52m	6,65m	2,10m	7.230kg
E/M600J	2,42m	9,37m	2,53m	7.765Kg

Especificações do Caminhão

**Para este tipo de carga
pode se usar:**

Caminhão tipo
Plataforma Toco, Truck,
4 eixos

A plataforma do caminhão deve ser equipada com guincho hidráulico e cabo de aço que suporte o peso nominal do equipamento.

A prancha deverá ter pneus cobertos, rampa com antiderrapante e largura superior dos pneus do equipamento.

A inclinação da prancha ou rampa não pode exceder 30% para os equipamentos elétricos ou à combustão com tração 4 x 2.

A inclinação da prancha ou rampa não pode exceder 45% para os equipamentos com tração 4 x 4.

★ **OBS:** : Qualquer um destes caminhões da imagem N, atende a especificação técnica do grupo desta família de PTA.
1ª NOTA: Obrigatório que a rampa da prancha seja hidráulica.

N

CAMINHÃO TIPO PLATAFORMA / CARRETA TIPO PRANCHA/ TRUCK ATÉ 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
340A	1,93m	5,52m	2,00m	4400kg
Z34/22 IC	1,73m	5,64m	2,00m	4.900kg
450 / AJ	2,11m	7,68m	2,25m	8.484kg
Z45/25J IC	2,29m	6,65m	2,13m	6.126kg
HA 16 SPX	2,30m	5,25m	2,20m	6950kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:

Caminhão tipo
Plataforma Toco, Truck,
4 eixos

A plataforma do caminhão deve
ser equipada com guincho
hidráulico e cabo de aço que
suporte o peso nominal do
equipamento;

A prancha deverá ter pneus
cobertos, rampa com
antiderrapante e largura superior
dos pneus do equipamento.


A inclinação da prancha ou
rampa não pode exceder 30%
para os equipamentos
elétricos ou à combustão com
tração 4 x 2.

A inclinação da prancha ou
rampa não pode exceder 45%
para os equipamentos com
tração 4 x 4.

★ OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem N, atende
a especificação técnica do grupo desta família de PTA.
1ª NOTA: Obrigatório que a rampa da prancha seja hidráulica.

N

CAMINHÃO TIPO PLATAFORMA / CARRETA TIPO PRANCHA/ TRUCK ATÉ 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
Z60/34 IC	2,30m	7,90m	2,54m	10.215kg
601S	2,44m	8,36m	2,54m	10.395kg
600S	2,44m	8,51m	2,57m	11.385kg
600A / AJ	2,44m	8,05 / 8,82m	2,53m	12.455kg
HA 18 SPX	2,30m	7,60m	2,30m	8050kg
660SJ	2,44m	10,21m	2,57m	12.519kg

Especificações do Caminhão

**Para este tipo de carga
pode se usar:**

Caminhão tipo
Plataforma, 4 eixos

A plataforma do caminhão deve ser equipada com guincho hidráulico e cabo de aço que suporte o peso nominal do equipamento

A prancha deverá ter pneus cobertos, rampa com antiderrapante e largura superior dos pneus do equipamento.

A inclinação da prancha ou rampa não pode exceder 30% para os equipamentos elétricos ou à combustão com tração 4 x 2.

A inclinação da prancha ou rampa não pode exceder 45% para os equipamentos com tração 4 x 4.

***OBS:** Qualquer um destes caminhões da imagem N, atende a especificação técnica do grupo desta família de PTA.
1ª NOTA: Obrigatório que a rampa da prancha seja hidráulica.

I

CAMINHÃO TIPO PLATAFORMA / CARRETA TIPO PRANCHA/ TRUCK ATÉ 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
800A / AJ	2,44m	11,25m	2,98m	17.558kg
860S / 860SJ	2,50m	11,40/12,20m	3,04m	17.856kg
Z80/60	2,49m	11,27m	3,00m	17.010kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:Cavalo Mecânico com
Prancha de 2 EixosA plataforma do caminhão deve
ser equipada com guincho
hidráulico e cabo de aço que
suporte o peso nominal do
equipamento.A prancha deverá ter pneus
cobertos, rampa com
antiderrapante e largura
superior dos pneus do
equipamento.
A inclinação da rampa não
pode exceder 45%.

★ OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem I, atende a
especificação técnica do grupo desta família de PTA.
1ª NOTA: Obrigatório que a rampa da prancha seja hidráulica.

I

CAMINHÃO TIPO PLATAFORMA / CARRETA TIPO PRANCHA/ TRUCK ATÉ 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
S-105	2,50m	14,00m	3,10m	18144kg
1200SJP	2,50m	10,64m	3,05m	20.552kg
S125	2,49m	14,25m	3,07m	20.248kg
1250AJ	2,50m	11,46m	3,05m	21.958kg
HA 32 PX	2,53m	8,90m	3,30m	20700kg
1350SJP	2,50m	11,86m	3,05m	22.411kg
Z-135/70	2,50m	12,90m	3,10m	20366kg
1500SJ	2,48m	12,90m	3,10m	26036kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:

Cavalos Trucado com
Prancha de 3 Eixos

A plataforma do caminhão deve
ser equipada com guincho
hidráulico e cabo de aço que
suporte o peso nominal do
equipamento.

A prancha deverá ter pneus
cobertos, rampa com
antiderrapante e largura
superior dos pneus do
equipamento.
A inclinação da rampa não
pode exceder 45%

*OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem I, atende a
especificação técnica do grupo desta família de PTA.
1ª NOTA: Obrigatório que a rampa da prancha seja hidráulica.

I

CAMINHÃO TIPO PLATAFORMA / CARRETA TIPO PRANCHA/ TRUCK ATÉ 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
ZX-135/70	2,49m	12,93m	3,09m	21092kg
SX-180	2,49m	13,00m	3,05m	24948kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:

Cavalo Trucado com
Prancha Rebaixada 3
Eixos


A plataforma do caminhão deve
ser equipada com guincho
hidráulico e cabo de aço que
suporte o peso nominal do
equipamento

A prancha deverá ter pneus
cobertos, rampa com
antiderrapante e largura
superior dos pneus do
equipamento.

★ **OBS:** Qualquer um destes caminhões da imagem I, atende a
especificação técnica do grupo desta família de PTA.
1ª NOTA: Obrigatório que a rampa da prancha seja hidráulica.

I

CAMINHÃO TIPO PLATAFORMA / CARRETA TIPO PRANCHA/ TRUCK ATÉ 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
150HAX	2,48m	12,70m	3,20m	26354kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga pode se usar:

Cavalo Trucado com Prancha Rebaixada 4 Eixos

A plataforma do caminhão deve ser equipada com guincho hidráulico e cabo de aço que suporte o peso nominal do equipamento

A prancha deverá ter pneus cobertos, rampa com antiderrapante e largura superior dos pneus do equipamento.



OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem I, atende a especificação técnica do grupo desta família de PTA.

1ª NOTA: Obrigatório que a rampa da prancha seja hidráulica. 2ª

NOTA: Equipamento com excesso lateral, obrigatório licenças e batedor.

I

CAMINHÃO TIPO PLATAFORMA / CARRETA TIPO PRANCHA/ TRUCK ATÉ 04 EIXOS





Especificações técnicas

	Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
Mastro vertical manual	20AM	0,74m	1,19m	2,00m	356 kg
	30AM	0,74m	1,32m	2,00m	427 kg
	AWP-30S	0,74m	1,24m	1,98m	352kg
	36AM	0,74m	1,38m	2,64m	473 kg
	41AM	0,74m	1,46m	2,64m	518 kg
	AWP-40S	0,74m	1,42m	2,78m	472kg

Especificações do Caminhão

**Para este tipo de carga
pode se usar:**

Caminhonete, Caminhão
VUC ou Caminhão 3/4

A plataforma da caminhonete ou caminhão deverá ser plana, sem obstruções para deslizamento do equipamento no ato do carregamento. Para caminhonetes deve ser carroceria tipo caçamba. Para caminhões, devem ser carrocerias tipo baú, carga seca ou plataforma. O equipamento deve ser carregado rebatendo a plataforma através dos batentes de apoio e transportado em posição horizontal (deitado) com as devidas amarrações no veículo.

✱ **OBS:** Qualquer um destes caminhões da imagem N, atende a especificação técnica do grupo desta família de PTA.

N**CAMINHÃO TIPO CARGA SECA TIPO TOCO/TRUCK 3/4 / TRUCADO ATÉ TRUCK 04 EIXOS**



Especificações técnicas

	Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
Mastro vertical e combinado	10MSP	0,83m	1,55m	1,45m	499kg
	20MSP	0,80m	1,88m	1,98m	1.100kg
	E26MJ	0,99m	2,89m	1,99m	3600kg
	GR-26J	1,14m	2,76m	1,99m	2835kg
	Star 10	1,00m	2,70m	1,99m	2.677kg
	Star 8	1m	2,70m	1,99m	2.585kg
	T26E	1,14m	2,77m	1,99m	3.100kg

Especificações do Caminhão

**Para este tipo de carga
pode se usar:**

Caminhão tipo
Plataforma 3/4, Toco,
Truck, 4 eixos.

A plataforma do caminhão deve ser equipada com guincho hidráulico e cabo de aço que suporte o peso nominal do equipamento. A prancha deverá ter pneus cobertos, rampa com antiderrapante e largura superior dos pneus do equipamento, inclinação da rampa não pode exceder 30%.

***OBS:** Qualquer um destes caminhões da imagem N, atende a especificação técnica do grupo desta família de PTA.

N**CAMINHÃO TIPO CARGA SECA TIPO TOCO/TRUCK 3/4 / TRUCADO ATÉ TRUCK 04 EIXOS**



Especificações técnicas

	Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
Lançã rebocável	TZ-34/20	1,45m	5,50m	1,94m	1.431kg
	T350	1,50m	6,40m	2,00m	1.510kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga pode se usar:

O veículo deve possuir sistema de engate para reboque.
Obs: Durante o transporte, veículo deve limitar sua velocidade em 80km/h.

Veículo com Engate para Reboque

*OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem N, atende a especificação técnica do grupo desta família de PTA.

N

CAMINHÃO TIPO CARGA SECA TIPO TOCO/TRUCK 3/4 / TRUCADO ATÉ TRUCK 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
DGBE	1,02m	2,11m	1,57m	1.500kg
DGCE	1,02m	2,11m	1,57m	1.500kg
C65 D6 4	1,05m	2,7m	1,65m	1.900kg
DGDJ	1,05m	3,15m	1,79m	2.200kg
C110 D6 4	1,05m	3,15m	1,79m	2.500kg
DGEB	1,36m	3,90m	2,32m	1.500kg
DGFK	1,36m	3,90m	2,32m	2.500kg
C170	1,36m	3,90m	2,32m	3.500kg
DGFL	1,36m	3,90m	2,32m	2.500kg
DGFM	1,30m	4,27m	2,07m	2.600kg
C200	1,30m	4,27m	2,07m	3.500kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:

Do Caminhão 3/4 truck
até o caminhão truck 04
eixos, sendo com ou
sem munck;

___ A plataforma do caminhão deve
ter piso de madeira;

___ Deverá utilizar cintas para amarração
em todos os casos, exceto quando se
usa o bug c/ locker;

___ Não deverão conter acessórios
acoplados como o corta- chamas,
para não exceder a altura máxima
permitida;

___ As portas deverão estar fechadas
com chave e as baterias desconectadas;

___ Necessita de empilhadeira ou
manipulador para efetuar o
carregamento;

*OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem A , atende
a especificação técnica do grupo desta família de geradores.

A

CAMINHÃO TIPO CARGA SECA TIPO TOCO/TRUCK 3/4 / TRUCADO ATÉ TRICK 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
DFBJ	1,50m	5,75m	2,42m	7.500kg
C275 D6 4	1,50m	5,75m	2,42m	7.500kg
C350 D6 4	1,50m	5,75m	2,42m	7.700kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:

Caminhão tipo toco, até
o caminhão truck 04
eixos, sendo com ou
sem munck;

___ A plataforma do caminhão deve
ter piso de madeira. Deverá
utilizar cintas para amarração
em todos os casos.;

___ Não deverão conter acessórios
acoplados como o corta - chamas,
para não exceder a altura máxima
permitida.

___ As portas deverão estar fechadas
com chave e as baterias desconectadas.

___ Necessita de empilhadeira ou
manipulador para efetuar o carregamento.

*OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem B, atende
a especificação técnica do grupo desta família de geradores.

B

CAMINHÃO TIPO CARGA SECA TIPO TOCO/TRUCK 3/4 / TRUCADO ATÉ TRUCK 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
DFEC	1,02m	2,11m	1,57m	1.500kg
DFED	1,02m	2,11m	1,57m	1.500kg
C500 D6 4	1,02m	2,11m	1,57m	1.500kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:

Carreta tipo porta -
container 20' com
locker ou Bug com
locker.

___ Necessário guindaste com
capacidade 30t para o
carregamento.

___ Deverá utilizar cintas para amarração
em todos os casos, exceto quando
se usa o bug c/ locker.

___ As portas deverão estar fechadas
com chave e as baterias desconectadas;

___ Não deverão conter acessórios
acoplados como o corta - chamas, para
não exceder a altura máxima permitida.

★ OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem C, atende
a especificação técnica do grupo desta família de geradores.

C

CARRETA 03 EIXOS CARGA SECA/CARRETA CONTAINER 20' - P/ 30T





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
RL4000	1,55m	4,55m	9,14m	930kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga pode se usar:

Caminhão plataforma, truck 9 mts.

A plataforma do caminhão deve ser equipada com guincho hidráulico e cabo de aço que suporte o peso nominal do equipamento.

A plataforma do caminhão deve ser equipada com guincho hidráulico e cabo de aço que suporte o peso nominal do equipamento.

As torres deverão estar com as luminárias voltadas para baixo e o mastro recolhido na posição inicial, as baterias desconectadas e a tampa do motor fechada com chave. Necessita empilhadeira ou manipulador para efetuar o carregamento e/ ou caminhão plataforma guincho.

OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem D, atende a especificação técnica do grupo desta família de Torres de Iluminação.

D

CAMINHÃO PLATAFORMA 09 METROS/CARGA SECA TRUCK



Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
185Q	1,02m	2,11m	1,57m	1.500kg
DGCE	1,02m	2,11m	1,57m	1.500kg
250Q/ 260Q	1,02m	2,11m	1,57m	1.500kg
375Q/ 375QH	1,02m	2,11m	1,57m	1.500kg
900HAF	1,02m	2,11m	1,57m	1.500kg
900Q/900QH	1,02m	2,11m	1,57m	1.500kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga pode se usar:

Caminhão plataforma guincho.

— A plataforma do caminhão deve ser equipada com guincho hidráulico e cabo de aço que suporte o peso nominal do equipamento

— As cintas deverão ser fixadas no entorno do pneu e/ou Caminhão plataforma truck 9 mts/ carga seca/ 04 eixos.

— A plataforma do caminhão deve ser equipada com guincho hidráulico e cabo de aço que suporte o peso nominal do equipamento e/ou caminhão plataforma Munck equipado com guindaste hidráulico.

— Os equipamentos deverão estar devidamente fixados com cintas ou cordas para amarração.

— As portas do equipamento deverão estar travadas. No caso de envio de acessórios como martelos rompedores e corta - chamas, deverão ser acondicionados em local apropriado, dentro dos compressores.

— As mangueiras trançadas e seladas.

— Necessita empilhadeira ou manipulador para efetuar o carregamento.

OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem E, atende a especificação técnica do grupo desta família de compressores.

E

CAMINHÃO PLATAFORMA 09 METROS/ CARGA SECA TRUCADO/ 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
750XHH/900XH	2,25m	6,10m	2,50m	7.276kg
900XHH/1150XH	2,25m	6,10m	2,50m	7.276kg
1000XH/1200HHH	2,25m	6,10m	2,50m	7.276kg
1300QH	2,25m	6,10m	2,50m	7.276kg
1450HH/1450HHAF	2,25m	6,10m	2,50m	7.516kg
1600Q/1600QH	2,25m	6,10m	2,50m	7.516kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:

Caminhão platadorma
tipo guincho 03 eixos,
truck 04 eixos e carreta
carga seca, sendo com
ou sem munck.

A plataforma do caminhão deve
ser equipada com guincho
hidráulico e cabo de aço que
suporte o peso nominal do
equipamento.

As cintas deverão ser fixadas no
entorno do pneu e/ou Caminhão
plataforma truck 9 mts, no carga seca
e no caminhão 04 eixos, todos devem
ser feito o mesmo procedimento de
carga.

No caso de envio de acessórios
como martelos rompedores
e corta - chamas, deverão ser
acondicionados em local apropriado,
dentro dos compressores.

Os equipamentos deverão estar
devidamente fixados com cintas ou
cordas para amarração.

As portas do equipamento deverão estar
travadas.


A plataforma do caminhão deve ser
equipada com guincho hidráulico e
cabo de aço que suporte o peso
nominal do equipamento e/ou
Caminhão plataforma Munck
equipado com guindaste hidráulico.

As mangueiras trançadas e seladas.
Necessita empilhadeira ou manipulador
para efetuar a carga.

***OBS:** Qualquer um destes caminhões da imagem F , atende a
especificação técnica do grupo desta família de compressores.

F

CAMINHÃO PLATAFORMA 09 METROS/CARGA SECA/ 04 EIXOS





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento	Altura	Peso
S-energy3009	0,80m	1,30m	1,35m	732kg
S-energy3707	0,88m	1,36m	1,56m	732kg
LS 10-30L	0,92m	1,53m	1,07m	460kg
LS 10-40H	0,92m	1,53m	1,07m	520kg
LS 10-50L	1,22m	1,83m	1,53m	1.050kg
LS 12-40L	1,22m	1,83m	1,53m	1.292kg
LS 16-75L	1,22m	1,83m	1,59m	1.442kg
LS 16-100HH	1,53m	2,54m	1,75m	1.510kg
LS 20-125L	1,53m	2,54m	1,75m	2.424kg
LS 20-150L	1,60m	2,54m	1,75m	2.700kg
LS 20-175HH	1,52m	2,54m	1,84m	2.790kg
LS 20-175L	1,53m	2,54m	1,75m	2.790kg
LS 20-220HH	1,52m	2,54m	1,94m	2.900kg
LS 20-220L	1,52m	2,54m	1,84m	2.900kg
LS 20-200L	2,22m	3,05m	2,23m	3.566kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:

Caminhão 3/4 truck e
caminhão tocos, sendo
com ou sem munck;

___ A plataforma do caminhão deve
ter piso de madeira;

___ Deverá utilizar cintas para amarração
em todos os casos, exceto quando se
usa o bug c/ locker;

___ Não deverão conter acessórios
acoplados como o corta-
chamas, para não exceder a altura máxima
permitida;


___ As portas deverão estar fechadas
com chave e as baterias desconectadas;

___ Necessita de empilhadeira ou
manipulador para efetuar o
carregamento;

*OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem G, atende
a especificação técnica do grupo desta família de geradores.

G

CAMINHÃO CARGA SECA TRUCADO 3/4 E TOCO





Especificações técnicas

Modelo	Largura	Comprimento s/ garfos	Altura	Peso
HTL-4014	2,89m	6,47m	1,57m	1.500kg
HTL-4017	2,89m	6,76m	1,57m	1.500kg
8042	2,50m	5,65m	1,57m	1.500kg
10042	2,60m	5,73m	1,57m	1.500kg
10054	2,60m	6,10m	1,57m	1.500kg

Especificações do Caminhão

Para este tipo de carga
pode se usar:

Caminhão tipo
plataforma/ carreta tipo
prancha/ Truck até 04
eixos (todos sendo do
tipo plataforma)

A plataforma do caminhão deve
ser equipada com guincho
hidráulico e cabo de aço que
suporte o peso nominal do e
quipamento de maior peso
(14.100kg)

A prancha deverá ter pneus cobertos, rampa
com antiderrapante e largura superior dos
pneus do equipamento, inclinação da rampa
não pode exceder 45%.

OBS: Qualquer um destes caminhões da imagem G, atende
a especificação técnica do grupo desta família de geradores.

Q

CAMINHÃO TIPO PLATAFORMA / CARRETA TIPO PRANCHA/ TRUCK ATÉ 04 EIXOS



mills

Segurança para sonhar mais alto



www.mills.com.br



CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800 705 1000

