



SVERIGES ENDA
SÄKERHETSKLASSADE BRUNN



EDP-verifierad



Rekommenderad av
Byggvarubedömningen



Godkänd i Sunda Hus

SLI

Skydd mot Lyft och Intrång

Ralaflex RC3

HÖG SÄKERHET

RALAFLEX RC3 är Sveriges första och enda säkerhetsklassade brunn, utvecklad för att skydda de mest kritiska punkterna i samhällsviktig infrastruktur. Brunnen är provad och godkänd enligt SS-EN 1627:2011 RC3 av RISE och ger ett dokumenterat skydd mot medvetet intrång.

Mer information

- Skydd mot intrång och sabotage
- Säkerhetsklass 3 (Resistance class 3) enligt SS-EN 1627
- Provad och godkänd av RISE – Research Institutes of Sweden
- Kompletterad med Ralas SLI – Skydd mot Lyft och Intrång
- Belastningsklass D400 enligt SS-EN 124
- Byggvarubedömningen och SundaHus
- Ralaflex har uppnått EPD baserad på en livscykelbedömning från "vägga till grav" i enlighet med standard ISO 14025
- Barnsäker enligt SS-EN 124 och Boverkets riktlinje
- Förväntad teknisk livslängd över 50 år
- Kan installeras på existerande anläggningar i drift
- Levereras färdigmonterad, provad och godkänd med intyg
- Kundunikt låssystem med verktygsnyckel
- Förberedd för sensorövervakning
- Låg totalkostnad tack vare betongfri installation

Exempel på användningsområden

- Samhällskritisk infrastruktur
- Energi- och elförsörjning
- Telekom och datacenter
- VA-anläggningar
- Platser med krav på hög eller förhöjd säkerhet

Vad innebär RC3?

RC3 (Resistance class 3) är avsedd att motstå angrepp med kofot, extra skruvmejsel samt handverktyg som hammare, dorn och mekanisk borrar. Angriparen förutsätts ha viss kunskap, tid och tolerans för buller.



HÖG SÄKERHET



RC3-KLASSAD
ENLIGT SS-EN 1627



PROVAD OCH
GODKÄND AV RISE



BARNSÄKER



FÖRBEREDDA FÖR
SENSORER

RALAFLEX RC3 (HÖG SÄKERHET)

Art Nr	Produkt	Yttre sektioner	Inre sektioner	Betäckning (mått)	Öppning	Sektion vikt	Sektion med innerlock	Beslag	Under-ram	Betäckning vikt	Total vikt
1102150S0000	Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI 900 D400 750 mm djup	1064 X 768	900 X 600	1170 X 870	869 X 577	16 KG/ST	51 KG	2,5 KG	9,5 KG	178 KG	305 KG
1103250S0000	Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI 1200 D400 750 mm djup	1384 X 839	1220 X 675	1492 X 928	1199 X 648	20 KG/ST	62,5 KG	2,5 KG	12 KG	243 KG	400 KG