

Quarzkomposit

01 / SO REINIGEN SIE IM ALLTAG

Quarzkomposit besteht aus mineralischen Bestandteilen und einer Bindung, häufig aus Kunstharz. Diese Anleitung hilft Ihnen, Arbeitsplatten und andere dichte Innenflächen sauber zu halten. Bei Bodenbelägen stimmen Sie die Wischpflege mit der konkreten Marke und Oberfläche ab.

Verwenden Sie zwei weiche, saubere Tücher, einen nicht kratzenden Schwamm und saugfähiges Papier. Für eine besondere Fleckenbehandlung benötigen Sie zusätzlich eine geprüfte Material- und Oberflächenbezeichnung.

Lithofin MN Easy-Clean

MN Easy-Clean ist gebrauchsfertig. Verdünnen Sie den Reiniger nicht und stellen Sie keine eigene Mischung mit anderen Mitteln her.

- 1 Nehmen Sie grobe Reste auf.**
Entfernen Sie Krümel und tupfen Sie frische Flüssigkeiten ab. Lassen Sie die Arbeitsplatte abkühlen, bevor Sie einen Reiniger aufsprühen.
- 2 Tragen Sie den gebrauchsfertigen Reiniger auf.**
Sprühen Sie MN Easy-Clean gleichmässig auf den zu reinigenden Bereich. Benetzen Sie die Fläche, ohne Fugen, Steckdosen oder untergebaute Bauteile zu fluten.
- 3 Lösen Sie den Schmutz mit einem weichen Tuch.**
Wischen Sie nach kurzem Einwirken mit einem sauberen Reinigungstuch. Verwenden Sie bei angetrockneten Speiseresten zunächst ein feuchtes Tuch zum Anlösen und vermeiden Sie Metallklingen.
- 4 Entfernen Sie gelöste Rückstände.**
Wenden oder wechseln Sie das Tuch, sobald es schmutzig ist. Wischen Sie Flächen mit unmittelbarem Lebensmittelkontakt anschliessend mit einem sauberen, feuchten Tuch nach.
- 5 Trocknen Sie die Oberfläche.**
Polieren Sie die restliche Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch aus. Reinigen Sie auch die Spritzzone hinter dem Kochfeld, damit Fett dort nicht über längere Zeit verharzt.

Quarzkomposit

02 / SO BEHANDELN SIE FLECKEN UND RÜCKSTÄNDE

Prüfen Sie ein neues Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle und beurteilen Sie die trockene Probefläche. Die folgenden Schritte beschreiben eine gezielte Behandlung bei Bedarf, keine routinemässige Vollflächenreinigung.

Fett, das die tägliche Reinigung nicht löst

Lithofin MN Grundreiniger wird vom Reinigungsmittelhersteller auch für Quarzkomposit genannt. Verwenden Sie ihn nur, wenn die Materialvorgaben Ihrer Platte dies zulassen. Beginnen Sie nach einer Probefläche mit 100 ml auf 1 Liter Wasser. Lassen Sie die Lösung gemäss Merkblatt ungefähr 15 Minuten feucht einwirken, lösen Sie den Schmutz sanft und entfernen Sie sämtliche Rückstände mit reichlich sauberem Wasser. Diese Behandlung ist keine tägliche Pflege.

Kalkränder an der Spüle

Trocknen Sie stehendes Wasser nach der Benutzung und lösen Sie frische Ränder zuerst mit einem feuchten Tuch. Für verbleibenden Kalk ist ein für Marke und Finish freigegebener Kalkreiniger erforderlich. Verwenden Sie nicht pauschal Essig oder den Badreiniger, der auf den Keramikfliesen funktioniert.

Farbstoffe, Metallspuren oder chemische Flecken

Reinigen Sie zunächst mit MN Easy-Clean und prüfen Sie die trockene Stelle. Bleibt die Verfärbung, halten Sie die Materialbezeichnung und ein Foto bereit. Verwenden Sie weder Backofenreiniger noch unfreigegebene Bleiche oder Lösemittel; eine chemisch veränderte Harzoberfläche lässt sich nicht durch mehr Reinigungsdruck reparieren.

Woran Sie erkennen, dass Reinigen nicht genügt

Ein Spezialreiniger muss nicht nur zum Fleck, sondern auch zum Bindemittel und zur Oberfläche passen. Übertragen Sie Empfehlungen für Granit nicht automatisch auf Quarzkomposit.

Arbeiten Sie mit getrennten Produkten.

Mischen Sie Reiniger niemals miteinander. Lüften Sie bei Spezialmitteln gut und tragen Sie die laut Produktetikett erforderlichen Handschuhe und den Augenschutz.

Quarzkomposit

03 / SO ERHALTEN SIE DIE OBERFLÄCHE LANGFRISTIG

Nach dem Kochen

Entfernen Sie Fett, Gewürze, Kaffee und färbende Lebensmittel zeitnah. Reinigen Sie die genutzte Arbeitszone und trocknen Sie den Bereich an der Spüle.

Beim täglichen Gebrauch

Stellen Sie heisse Pfannen auf einen hitzebeständigen Untersetzer und verwenden Sie ein Schneidbrett. Schützen Sie dünne Stege, Kanten und Spülenausschnitte vor Schlägen.

Bei zusätzlichen Pflegeprodukten

Bringen Sie keine Imprägnierung oder Glanzversiegelung auf Verdacht auf. Auch ein für Quarzkomposit angebotenes Pflegefinish darf erst eingesetzt werden, wenn es mit Ihrer konkreten Oberfläche verträglich ist.

Diese Fehler sollten Sie vermeiden.

- ✗ Verwenden Sie keinen Metallschwamm und keine scheuernden Pulver auf einer dichten Kompositoberfläche.
- ✗ Lassen Sie aggressive Chemikalien nicht auf der Arbeitsplatte stehen und verwenden Sie keine unfreigegebenen starken Entfetter.
- ✗ Verwenden Sie die Fläche im Aussenbereich nur, wenn der Materialhersteller diesen Einsatz ausdrücklich freigegeben hat.

Geltungsbereich und Produktauswahl

Für Silestone mit N-Boost verwenden Sie die gesonderte Anleitung. Eine allgemeine Empfehlung für Quarzkomposit darf nicht ungeprüft auf jede Spezialoberfläche übertragen werden.

Lithofin nennt MN Easy-Clean ausdrücklich für Quarzkomposit. Es eignet sich als Produktbeispiel für die tägliche Reinigung von Arbeitsplatten, sofern der Plattenhersteller keine abweichende Pflege vorgibt.

Die genannten Produkte sind Beispiele. Herstellerfreigaben für Material und Finish sowie das aktuelle Produktetikett gehen vor. Dosierungen und Einwirkzeiten beziehen sich ausschliesslich auf das jeweils genannte Produkt.

Lithofin-Produkte

[Lithofin MN Easy-Clean ↗](#)

[Lithofin MN Grundreiniger ↗](#)

Wir unterstützen Sie bei der passenden Behandlung.

m-format.ch/kontakt · +41 79 176 06 83 · info@m-format.ch