

FUGEN ASS

Spezial

**Für jede elastische Fuge
das perfekte Werkzeug!**

**Kann ohne Trennmittel verwendet werden,
da Spezialwerkstoff.**

**4 Spezialwerkzeuge
für Profis!**

**Für alle Arten von
Silikon und Acryl!**



↑ **Hohlkehle 10 mm:** Für alle Abschlusskanten mit einem Winkel von ca. 90°.

Fugenwerkzeug mit Spezialwinkel und Hohlkehlen

↑ **Hohlkehle 17,5 mm:** Für alle Aufbau fugen bei flach aneinander stoßenden Fliesen und Scheiben (z.B. Wintergarten etc.).

↑ **6 mm:** Für alle Dichtleisten fugen an Fenstern (17° Winkel für alle genormten Fenster).



← **Extra schmales Spezialwerkzeug**



5 / 8 mm:
Für unzugängliche Bereiche (z.B. Fenster-/Wandabschluss, Waschbeckenarmatur).

← **Fugenwerkzeug mit runder Schneidekante**



6 mm: Für alle Standard fugen ohne Zug- oder Druckbelastungen (z.B. Spiegel, Waschbecken).

8 / 10 mm: Für alle Standard fugen mit Zug- oder Druckbelastungen (z.B. Badewanne, Dusche, Küchenarbeitsplatten, Boden-/Wandabschluss bei Fliesen).

14 mm: Für breite bis extrem breite Fugen mit Zug- oder Druckbelastungen (z.B. Boden-/Wandabschluss bei Fliesen, Mauerwerk, Altbausanierung etc.).

Für **Dehn fugen** (z.B. am Boden) bei abgerundeten Fliesen und bei Fugen, deren Füllhöhe abgesenkt werden soll, verwenden Sie bitte ein rundes Werkzeug.




← **Fugenwerkzeug mit gerader Schneidekante**

FUGEN ASS SPEZIAL funktioniert ohne Trennmittel. Das Befeuchten mit einer Spülmittellösung ist nicht notwendig.

Auch Ihnen gelingt das perfekte Versiegeln von Anschluss- und Bewegungsfugen ohne Abkleben oder aufwendiges Nacharbeiten.

FUGEN ASS SPEZIAL ist ein Spezialwerkzeug in geprüfter Handwerksqualität: säurebeständig, abreibfest und hochflexibel.

(Ausführliche Gebrauchsanleitung im Set.)



FUGEN-ASS
Made in Baden-Württemberg
Schneider Messertechnik