

BRILL MAX H45

Brillantante Lavastoviglie

DESCRIZIONE

Brill Max H45 è un additivo acido concentrato da utilizzare per la fase finale di risciacquo e asciugatura dei cicli delle lavastoviglie e lavabicchieri professionali.

Formula a base acida studiata per eliminare la formazione di residui di calcare durante la fase di asciugatura, in presenza di acque dure con durezza fino a 45°f.

La sua formulazione professionale contiene speciali materie prime che assicurano un'asciugatura rapida e priva di aloni di stoviglie, piatti, posate, pentole e vasellame.

CLASSIFICAZIONE

Idoneo per l'uso nei piani HACCP.

Regolamento CE n. 648/2004.

IMPIEGO

Additivo brillantante a base acida per lavastoviglie e lavabicchieri professionali. Idoneo per acque dure con durezza fino 45°f.

DATI FISICI TIPICI

• Aspetto	Liquido limpido
• Colore	Blu
• Peso Specifico	1,034 – 1,044 g/ml
• pH	1,8

Uso

Diluizioni d'uso consigliate:

Da 0,5 ml/l a 1 ml/l. Il brillantante viene dosato automaticamente con apparecchiature di dosaggio automatico esterne o integrate nella macchina.

AVVERTENZE

Non utilizzare il prodotto puro. Rispettare le diluizioni consigliate.

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Centralino 02 92436.1

www.arexons.com



STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 2174 – Tanica PE 5 litri

Cod. 2175 – Tanica PE 10 litri

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

R&D 01/08/2025