

SCHEDA TECNICA

FULCRON SGORGANTE TUBATURE

DESCRIZIONE	
	Disotturante alcalino ideale per eliminare rapidamente dalle tubature gli ingorghi provocati da residui grassi, cibo, sapone e sebo che si formano tipicamente in bagno e in cucina. La sua formulazione elimina i cattivi odori generati dalla decomposizione delle sostanze organiche. Non danneggia le tubature.
IMPIEGO	
	Può essere utilizzato in tutti gli scarichi del bagno (WC, lavandino, vasca, doccia, bidet) e della cucina.
CLASSIFICAZIONE	
	Disotturante.
Uso	
	 Se è presente dell'acqua che non defluisce rimuoverla per quanto possibile. Per scarichi parzialmente otturati versare 1/3 del contenuto del flacone nello scarico. Per scarichi otturati versare metà dell'intero contenuto. Attendere almeno 2 ore e far scorrere acqua tiepida ma non bollente. Ripetere se necessario.
	Se possibile, lasciare agire il prodotto per una notte intera. Non sostare in prossimità dello scarico durante l'attesa: la reazione può sviluppare calore. Richiudere il flacone dopo l'uso. Non indicato in caso di residui edili, panni, stracci, assorbenti, sigarette e simili. Evitare il contatto con acidi e metalli (es. alluminio). Nel caso di superfici smaltate, vasche idromassaggio, superfici colorate, provare in una zona nascosta.
AVVERTENZE	
	Prodotto altamente corrosivo maneggiare con cautela. Utilizzare il prodotto tal quale, non miscelare con altre sostanze o con acqua.
STOCCAGGIO	
	Conservare la confezione integra, a temperatura ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità. In queste condizioni il prodotto ha una durata minima di 36 mesi.
CONFEZIONE	Cod. 2559 Bottiglia in PE grigio chiaro da 1 litro.
	Cod. 2557 Bottigha in LE grigio Cinaro da Lindo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com











SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Liquido	• Aspetto	•
Ross	• Colore	•
Idrossido di sodio, inibitori di corrosione	• Composizione	•
1,3 g/m	Peso specifico	•
13-14	• pH	•
Completa con forte reazione esotermica	• Idrosolubilità	•

Note

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 14.03.2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com







