

SCHEDA TECNICA



FULCRON Decerante Sgrassante Pavimenti

Pulisce in profondità, rimuove la cera

DESCRIZIONE	
	Formula professionale. È un potente sgrassatore a base di tensioattivi ad alto potere
	penetrante e rinforzato con solventi per rimuovere residui di cera e grasso. Studiato per tutte
	quelle operazioni di pulizia intensiva e di preparazione del fondo o deceratura del gres
	porcellanato, cotto, pietra, klinker, cementi, graniglie, ecc.
	La sua formula a bassa alcalinità è adatta anche per operazioni di deceratura di pavimenti
	delicati come parquet e laminati. Piacevolmente profumato.

IMPIEGO

DESCRIZIONE

Indicato per la pulizia straordinaria ed intensiva di gres porcellanato, cotto, pietra, klinker, cementi, graniglie, parquet e laminati. Formula leggermente basica concentrata studiata per agire velocemente senza lasciare aloni

CLASSIFICAZIONE

. Idoneo per l'applicazione dei piani HACCP

Uso



Utilizzare il sovratappo graduato per preparare la giusta diluizione, un misurino colmo corrisponde a 50 ml

Pulizia intensiva di tutti i pavimenti e deceratura parquet:

- diluire 100 ml per ogni litro d'acqua.
- Passare sul pavimento con un panno morbido
- Risciacquare bene con acqua.

In caso di strati più consistenti di cera è possibile effettuare più di un passaggio oppure aumentare il dosaggio fino a 150ml/L.

Deceratura di pavimenti in cotto, gres, graniglie, ecc.:

- Diluire 300 ml per ogni litro d'acqua.
- Passare sul pavimento con un panno morbido e ben imbevuto.
- Lasciare agire 5-10 minuti avendo cura di non far asciugare il prodotto.
- Risciacquare bene con acqua.

In caso di strati più consistenti di cera è possibile effettuare più di un passaggio oppure aumentare il dosaggio fino a 500ml/L.

AVVERTENZE

È sempre buona norma testare il prodotto in un angolo nascosto per verificarne la compatibilità.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al nº 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306









www.arexons.com



SCHEDA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 2596 flacone HDPE Contenuto 1000 ml

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido limpido
• Colore	Verde fluo
• Profumo	Agrumato
Peso specifico a 20°C	1.04 g/ml
• pH (t.q.) a 20°C	10.6



NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 14.12.2022

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306









www.arexons.com