



Ancrage de montage photovoltaïque à gestion intégrée de l'eau



Pied en L réglable, protège la couverture



Compatible avec la majorité des couvertures



Technologie d'étanchéité avancée



Toits en pente et toits plats



Pose par le dessus



Méthodes de fixation flexibles



préserve la garantie de la couverture



Garantie de 25 ans



Documentation technique et certifications disponibles



Offert chez les détaillants autorisés



SS01-BS1-00 Sunstack Base 1

Base universelle pour rails Integrity Rail® et bien d'autres



SS01-SPLFRB-00 Pied en L réglable préassemblé

Plaque coulissante, pied en L, support de rail



SS01-WS660-00 Vis M6 x 60 mm, chevrons ou platelage

Configurations en option



Plaque coulissante et Pied en L préassemblés

SS01-SPLF-00




Pied en L et support de rail préassemblés

SS01-LFRB-00



Plaque coulissante, rondelle et boulon

SS01-SP1-00



Vis M6x90
SS01-WS690-00

- **Lettres techniques scellées par un ingénieur, disponibles pour la plupart des provinces (voir note OIQ)**
- **Formation et démonstrations sur demande**
- **UL2703**
- **UL 441**
- **TAS 100a, 202**
- **Préserve l'intégrité de la toiture**
- **Installation rapide et facile**
- **Fixation étanche pour toits plats et en pente**

