

Modell EC450AJ

ELEKTRISCHE GELENKTELESKOPBÜHNE



UMWELTFREUNDLICHER

- Kein Lärm und keine Emissionen dank innovativer Lithiumbatterientechnologie und elektrischen Antriebsmotoren.

PRODUKTIVER

- Erleben Sie die herausragende Geländegängigkeit dank der zwei unabhängigen Wechselstrom-Antriebsmotoren.
- Die effizienten Elektromotoren bieten Ihnen eine starke Leistung und geringere Betriebskosten. Durch Null Emissionen ist die Maschine auch für Arbeiten in Umweltschutzzonen geeignet. Die Ladezeit der Batterie beträgt nur ca. 3 Stunden.

BESSERE AUSSTATTUNG

- Befahren Sie selbst schweres Gelände dank der Standard-Pendelachse und dem Allradantrieb, die eine optimale Haftung und Stabilität gewährleisten.

INTELLIGENTES DESIGN

- Geringerer Wartungsaufwand dank moderner Dura Tough Flügeltürhauben und optimaler Schutz der Lithiumbatterien durch Integration im Oberwagen.



Standardmerkmale

- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für den Antrieb mit daumenbetätigtem Lenkschalter
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Hauptausleger und Schwenkfunktionen
- Multiple Steuergeschwindigkeit für Ausleger, Teleskop und drehbare Plattform
- Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion auswählbar
- 1,24 m langer Korbarm
- Um 180 Grad drehbarer strombetriebener Arbeitsplattformmotor
- Statusanzeigenfeld im Bedienpult auf der Plattform*
- Lastüberwachungssystem
- Wechselstromleitung zur Plattform
- 5 Grad Neigungsalarm mit Warnleuchte
- Flügeltürhauben aus DuraTough
- 12-V-Gleichstrom-Hilfsversorgung
- Betriebsstundenzähler
- Interaktive Anzeige an Bodensteuerung
- Control ADE® (Advanced Design Electronics) System
- Zwei unabhängig arbeitende elektrische Radmotoren
- Hupe
- Hebe- und Befestigungsösen
- Pendelachse
- Bedienpult aus Aluminiumguss
- Bewegungswarnsignal
- Schwenkbereich 355° Grad
- 3-kW-Batterieschnelladesystem von Zivan
- Seitlicher Einstieg mit Schließeiste
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wahlschalter
- Aktives SkyGuard-System von JLG
- Synthetisches biologisch abbaubares Hydrauliköl
- 48 V DC Pumpenmotor
- Abriebarme schaumgefüllte 315/55 D20 Reifen

Standardspezifikationen

- | | |
|-----------------------|--|
| • Elektrisches System | 12V-DC |
| • Batterien | 144 Ah |
| • Antriebsmotoren | 48-V-Lithium-Batterie mit Batteriemanagementsystem |
| • Hydraulikölbehälter | 30 L |
| • Reifen | Abriebarme schaumgefüllte 315/55 D20 Reifen |

* Umfasst Bedienpult-Anzeigeleuchten auf der Plattform für Systemstörung, Batterieadezustand, 5-Grad-Neigung und Fußschalterstatus.

** Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerwischer und Zylinderbälge.

Zubehör & Optionen

- 0,76 m x 1,22 m Plattform mit Seiteneinstieg und Schließeiste
- 0,76 m x 1,22 m Selbstschließende, nach innen öffnende Schwenktür
- 0,76 m x 1,52 m Plattform mit Seiteneinstieg und Schließeiste
- 0,76 m x 1,52 m Selbstschließende, nach innen öffnende Schwenktür
- 13-mm-Luftleitung zur Plattform
- Werkzeugablage in der Plattform
- Plattform-Ladegerät (12 V)
- Plattform-Ladegerät (USB)
- Hydrauliköle für extreme Kälte
- Gelbe Rundumleuchte
- Paket für widrige Umgebungsverhältnisse**
- Leuchtenpaket
- Plattform-Arbeitsscheinwerfer
- Tragvorrichtung für Rohre
- SkyGuard-Signalleuchte (ILOS)
- Bewegungswarnsignal
- Scheinwerfer und Schlussleuchten
- Eurostecker und -steckdosen
- Sonderlackierung
- Schaumgefüllte Reifen 315/55 D20 schwarz
- 33 x 12-20 Abriebarme Vollgummireifen
- Containertransport-Reifen 33/1550 x 16,5
- ClearSky CAN
- Paket für kaltes Wetter
- Paket für heißes Wetter
- Größeres Bodensteuerungsdisplay (4 Zoll)

Modell EC450AJ

ELEKTRISCHE GELENKTELESKOPBÜHNE



Technische Daten

• Maximale Arbeitshöhe	15,72 m
• Maximale Plattformhöhe	13,72 m
• Horizontale Reichweite	7,62 m
• Arbeitsreichweite **	8,27 m
• Knickpunkthöhe	7,30 m
• Schwenkbereich	355°
• Plattform Kapazität	250 kg
• Plattformrotor (hydraulisch)	180°
• Korbarm - Gesamtlänge	1,24 m
• Korbarm - Bewegungsradius der Gelenkverbindung	145° (+76, -69)
Maschineabmessungen:	
A. Plattformgröße	0,76 m x 1,83 m
B. Gesamtbreite	2,26 m
C. Drehwagenüberhang	Null
D. Maschinenhöhe	2,27 m
E. Maschinenlänge	6,58 m
F. Radstand	2,36 m
G. Bodenabstand	0,42 m
• Maschinengewicht *	6.495 kg
• Maximaler Bodenaufdruck ***	4,0 kg/cm ²
• Besetzte Bodenfläche	7,5 m ²
• Fahrgeschwindigkeit	5 km/h
• Steigfähigkeit	30%
• Achspendelbewegung	1,65 m
• Wenderadius – innen	2,06 m
• Wenderadius – außen	4,78 m




* Durch bestimmte Optionen oder länderspezifische Standards können sich das Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.


** Einschl. 0,65 m Reichweite über die Plattform hinaus

*** Mit Standardreifen.

Reichweitendiagramm



Abmessungen



WICHTIG

JLG betreibt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund ständiger Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

