

DALI Relémodul

for Datek Light Control System



Teknisk beskrivelse

- DALI-2 RM8 kompakt DALI relémodul for direkte styring av 230V AC-belastninger via DALI bus. Forkoblinger uten DALI-inngang kan enkelt med denne relémodulen integreres i et DALI lysstyringssystem. Lastene kan deretter slås PÅ og AV med DALI-kommandoer.
- DALI-2 RM8-modulen oppfyller kravene til DALI Device Type 7 - byttefunksjon (firmware 2.0 og høyere).
- Konfigurerbar oppstarts- og systemfeiladferd.
- DALI-2 RM8-modulen forsynes direkte av DALI-signallinjen.
- Nullpassasjesstyring (Lasten kobles inn når sinus passerer 0-punktet).
- Integrert strømbegrenser, egnet for belastninger med høy innkoblingsstrøm (>100A).
- DALI-2 RM 8-modulen fungerer som enhver vanlig DALI-ballast, og kan adresseres og konfigureres deretter.

Bestillingsinformasjon

101488 - Relémodul, DALI, 2 RM8 8A NO

Elektriske data

Strømforsyning:	via DALI bus
Energiforbruk:	2,7mA
Maksimum nominell belastning effektbryter:	6A
Maksimum bryterstrøm:	8A
Maksimum startstrøm:	40A
Maksimum kontinuerlig last strøm:	8A
Maksimum bryterfrekvens:	1Hz
Brytermetodikk:	Nullpassasje
Inngang:	DALI (polaritetsuavhengig)
Antall okuperte Dali adresse:	1
Tilstand ved oppstart (strømsetting):	Programmerbar: På/Av/Ingen endring
Tilstand ved systemfeil:	Programmerbar: På/Av/Ingen endring

Miljøspesifikasjoner og mål

Eksterne dimensjoner: 60mm x 33mm x15mm.

Lagrings/transport temperatur: -20°C ... 75°C.

Driftstemperatur: -20°C ... 60°C.

Kapslingsgrad: boks IP40, tilkoblingsterminaler IP20.

Maks tilkoblingsdimensjon på kabel relé utgang 2,5 mm².

Maks tilkoblingsdimensjon på kabel DALI 1,5 mm².

