

Antennekabel 20m, LMR400

for Datek Light Control System



Bestillingsinformasjon

101373 Antennekabel 20m, LMR400, SMA male, N male

Beskrivelse:

20 meter antennekabel/forlengelseskabel med SMA-han kontakt på den ene siden og N-han på den andre. Antennekabelen er av typen FCOM 400 som følger spesifikasjonene til LMR 400.

LMR 400 er Super Low Loss kabel som er godt egnet til bruk ved lengre lengder. Den er tykkere enn vanlig kabel (ca. 10,1mm tykk), men likevel relativt bøybar og smidig. Min. bøyeradius: 50 mm (ved installasjon) Min. bøyeradius: 103 mm (ved repeterende bøyinger).

Dempning:

0,086 dB/m ved 400 MHz (totalt 8,6 dB tap på 100m)

0,128 dB/m ved 900 MHz (totalt 12,8 dB tap på 100m)

0,186 dB/m ved 1800 MHz (totalt 18,6 dB tap på 100m)

0,222 dB/m ved 2500 MHz (totalt 22,2dB tap på 100m)

Impedans: 50 ± 2 Ohm

Diameter: 10.3mm

Temperatur: -20 til +80 grader



N male

SMA male

www.datek.no / Tlf: 920 38 000