



DATOS TÉCNICOS

Para cuerdas	11-13 mm ø
Medidas	85x100 mm
Diámetro del ojal	18 mm ø
Peso	Extra ligero 178 g
Unidad de embalaje	1 ud

Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Altochut de aluminio con acabado anodizado para cuerdas de 11 mm-13 mm.
- ▶ Se puede introducir en cualquier punto de la cuerda.
- ▶ Medidas: 85x100 mm
- ▶ Muy ligero. 178 g
- ▶ Diámetro del ojal: 18 mm aprox.
- ▶ Certificado como dispositivo anticaídas deslizante (EN353-2).
- ▶ El dispositivo deberá ser conectado al arnés mediante mosquetón clase B, certificado según estándar EN362, por ejemplo un 80112J.

STANDARDS

EN353-2(dispositivos deslizantes)

Materiales

- ▶ Aluminio

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ El tiempo de vida es ilimitado en ausencia de defectos y a condición de que el producto sea examinado periódicamente cada 12 meses.
- ▶ **Limpieza:** limpie con un trapo y jabón. No use disolventes ni sustancias químicas. Secar al aire.

Aplicaciones

- ▶ El sistema deslizante altochut impide al usuario caer durante la subida o la bajada. Está diseñado para su utilización en escalada, alpinismo, espeleología, etc.