





TALLAS DISPONIBLES

Estándar - Única



A	110 cm máx.
B	80 cm máx.

Talla XXL
(Referencia 80077B-XXL)

A	151 cm máx.
B	86 cm máx.

DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje totales	5
Puntos frontales (suspensión)	2
Puntos de posicionamiento	2
Hebillas rápidas	1
Ajustable en piernas y hombros	Sí
Cinturón de posicionamiento	Sí
Acolchado	Sí
Máxima longitud de cadera	80cm
Peso del arnés	2,45 kg aprox.
Embalaje	1 ud
Carga máxima	100 kg

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



**EN361:2002; EN358:2018,
EN813:20008; EN1497:2007**

MATERIALES

Cintas de poliéster
Hebillas de acero galvanizado

APLICACIONES

Adecuado para operaciones a gran altitud o en pendientes de construcción, ingeniería civil, minería y explotación de canteras, para prevenir a los operarios de posibles caídas

TIEMPO DE VIDA

El equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Esta inspección periódica es esencial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del equipo de protección individual (EPI).

Las inspecciones realizadas deben anotarse en la ficha de revisión que se encuentra adjunta al EPI, junto con el manual de instrucciones. Mantener un registro adecuado de estas inspecciones es fundamental para asegurar que el equipo cumpla con las normativas de seguridad y se mantenga en buenas condiciones.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría III
- + 5 puntos de anclaje
- + Cinta de poliéster de 45 mm de ancho
- + Correas de hombro ajustables
- + Almohadilla ergonómica de soporte de espalda
- + Almohadilla de soporte de cintura con 2 anillos tipo "D" laterales
- + Adaptador en la espalda para llevar todo el equipo necesario
- + Almohadilla acolchada de soporte en ambas piernas con hebillas de liberación rápida
- + Perneras acolchadas de sujeción regulables
- + De peso ligero y fácil colocación



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




AVAILABLE SIZES

Standard - Single



A	110 cm max.
B	80 cm max.

Size XXL
(Reference 80077B-XXL)

A	151 cm max.
B	86 cm max.

TECHNICAL DATA

Total anchor points	5
Front points (suspension)	2
Positioning points	2
Fast buckles	1
Adjustable at legs and shoulders	YES
Positioning belt	YES
Quilting	YES
Maximum hip length	80cm
Harness weight	2.45 kg approx.
Packaging	1 pc
Maximum load	100 kg

PRODUCT SPECIFICATIONS



**EN361:2002; EN358:2018,
EN813:20008; EN1497:2007**

MATERIALS

Polyester tapes
Buckles galvanised steel

APPLICATIONS

Suitable for operations at high altitude or on slopes in construction, civil engineering, mining and quarrying, to prevent operators from falling

LIFE TIME



The equipment must be inspected every 12 months by an authorised person or by the manufacturer. This periodic inspection is essential to ensure the safety and correct functioning of the personal protective equipment (PPE).

The inspections carried out must be recorded on the inspection form attached to the PPE, together with the instruction manual. Keeping a proper record of these inspections is essential to ensure that the equipment complies with safety regulations and is maintained in good condition.

CHARACTERISTICS

- + PPE category III
- + 5 anchor points
- + 45 mm wide polyester tape
- + Adjustable shoulder straps
- + Ergonomic back support cushion
- + Waist support pad with 2 side D-rings
- + Adapter on the back to carry all the necessary equipment
- + Padded support pad on both legs with quick release buckles
- + Adjustable padded leg supports
- + Lightweight and easy to fit



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




TAMANHOS DISPONÍVEIS

Padrão - Individual



A	110 cm max.
B	80 cm máx.

Tamanho XXL
(Referência 80077B-XXL)

A	151 cm max.
B	86 cm máx.

DADOS TÉCNICOS

Total de pontos de ancoragem	5
Pontos frontais (suspensão)	2
Pontos de posicionamento	2
Fivelas rápidas	1
Ajustável nas pernas e nos ombros	SIM
Cinto de posicionamento	SIM
Acolchoamento	SIM
Comprimento máximo da anca	80 cm
Peso do arnês	2,45 kg aprox.
Embalagem	1 unidade
Carga máxima	100 kg

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



**EN361:2002; EN358:2018,
EN813:20008; EN1497:2007**

MATERIAIS

Fitas de poliéster
Fivelas de aço galvanizado

APLICAÇÕES

Adequado para operações a grande altitude ou em declives na construção, engenharia civil, exploração mineira e pedreiras, para evitar a queda dos operadores

TEMPO DE VIDA



O equipamento deve ser inspeccionado de 12 em 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante.

Esta inspeção periódica é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento dos equipamentos de proteção individual (EPI). As inspeções efectuadas devem ser registadas na ficha de inspeção anexa ao EPI, juntamente com o manual de instruções. Manter um registo adequado destas inspeções é essencial para garantir que o equipamento está em conformidade com as normas de segurança e é mantido em boas condições.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoria III
- + 5 pontos de ancoragem
- + Fita de poliéster com 45 mm de largura
- + Alças de ombro ajustáveis
- + Almofada ergonómica para apoio das costas
- + Almofada de apoio para a cintura com 2 argolas laterais em D
- + Adaptador na parte de trás para transportar todo o equipamento necessário
- + Almofada de apoio almofadada em ambas as pernas com fivelas de libertação rápida
- + Apoios de pernas almofadados e ajustáveis
- + Leve e fácil de ajustar



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




TAILLES DISPONIBLES

Standard - Simple



A	110 cm max.
B	80 cm max.

Taille XXL
(Référence 80077B-XXL)

A	151 cm max.
B	86 cm max.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



**EN361:2002 ; EN358:2018,
EN813:20008 ; EN1497:2007**

MATÉRIAUX

Rubans en polyester
Boucles en acier galvanisé

CANDIDATURES Convient aux opérations à haute altitude ou sur des pentes dans la construction, le génie civil, les mines et les carrières, afin d'empêcher les opérateurs de tomber

TEMPS DE VIE



L'équipement doit être contrôlé tous les 12 mois par une personne habilitée ou par le fabricant.

Ce contrôle périodique est indispensable pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de l'équipement de protection individuelle (EPI). Les contrôles effectués doivent être consignés sur la fiche de contrôle jointe à l'EPI, ainsi que sur la notice d'instructions. La tenue d'un registre approprié de ces inspections est essentielle pour garantir la conformité de l'équipement aux règles de sécurité et son maintien en bon état.

DONNÉES TECHNIQUES

Total des points d'ancrage	5
Points avant (suspension)	2
Points de positionnement	2
Boucles rapides	1
Réglable au niveau des jambes et des épaules	OUI
Ceinture de positionnement	OUI
Quilting	OUI
Longueur maximale des hanches	80cm
Poids du harnais	2,45 kg environ.
Emballage	1 pièce
Charge maximale	100 kg

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III
- + 5 points d'ancrage
- + Ruban de polyester de 45 mm de large
- + Bretelles réglables
- + Coussin ergonomique de soutien du dos
- + Coussin de soutien à la taille avec 2 anneaux en D latéraux
- + Adaptateur au dos pour transporter tout le matériel nécessaire
- + Coussin de soutien rembourré sur les deux jambes avec des boucles à dégagement rapide
- + Supports de jambes réglables et rembourrés
- + Léger et facile à mettre en place



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

Στάνταρ - Μονόκλινο



A	110 cm max.
B	80 cm max.

Μέγεθος XXL
(Αναφορά 80077B-XXL)

A	151 cm max.
B	86 cm max.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο σημείων αγκύρωσης	5
Μπροστινά σημεία (ανάρτηση)	2
Σημεία τοποθέτησης	2
Γρήγορες πόρπες	1
Ρυθμιζόμενο στα πόδια και τους ώμους	ΝΑΙ
Ζώνη τοποθέτησης	ΝΑΙ
Quilting	ΝΑΙ
Μέγιστο μήκος γοφών	80cm
Βάρος ιμάντα	2,45 kg περίπου.
Συσκευασία	1 τεμάχιο
Μέγιστο φορτίο	100 κιλά

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



**EN361:2002, EN358:2018,
EN813:20008, EN1497:2007**

ΥΛΙΚΑ

Πολυεστερικές ταινίες
Πόρπες από γαλβανισμένο χάλυβα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για εργασίες σε μεγάλο υψόμετρο ή σε πλαγιές στις κατασκευές, τα έργα πολιτικού μηχανικού, τα ορυχεία και τα λατομεία, για να αποτρέψει την πτώση των χειριστών

LIFE TIME



Ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται κάθε 12 μήνες από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή από τον κατασκευαστή.

Αυτή η περιοδική επιθεώρηση είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Οι διενεργούμενες επιθεωρήσεις πρέπει να καταγράφονται στο έντυπο επιθεώρησης που επισυνάπτεται στο ΜΑΠ, μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Η σωστή καταγραφή αυτών των επιθεωρήσεων είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας και διατηρείται σε καλή κατάσταση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας III
- + 5 σημεία αγκύρωσης
- + Πολυεστερική ταινία πλάτους 45 mm
- + Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου
- + Εργονομικό μαξιλάρι στήριξης της πλάτης
- + Μαξιλάρι στήριξης μέσης με 2 πλευρικά D-rings
- + Προσαρμογέας στην πλάτη για τη μεταφορά όλου του απαραίτητου εξοπλισμού
- + Μαξιλαράκι στήριξης και στα δύο πόδια με αγκράφες γρήγορης απελευθέρωσης
- + Ρυθμιζόμενα ενισχυμένα στηρίγματα ποδιών
- + Ελαφρύ και εύκολο στην τοποθέτηση



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN