

TIBET 80071



TALLAS DISPONIBLES

	Estándar - M/XL			S	XXL
H	H	164-180 cm	155-170 cm	180-195 cm	
c	W	85-120 cm	75-110 cm	90-140 cm	
w	C	85-100cm	70-90 cm	100-130 cm	
T	T	50-75 cm	40-60 cm	60-85 cm	

DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje	3
Puntos de anclaje frontales	1 (2 loops)
Puntos de anclaje dorsales	1
Ajustable en la parte trasera	Sí
Ajustable en piernas	Sí
Máximo peso permitido	140 kg
Loops portaherramientas	NO
Acolchado	NO
Peso	1000 g
Tallas disponibles	Standard S XXL
Embalaje	1 ud

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN361:2002

MATERIALES

Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
Partes metálicas en acero galvanizado

APLICACIONES

Suspensión en superficie, instalación de protecciones colectivas, sujeción a líneas de vida horizontales y verticales, fijación en altura y trabajo en planos inclinados.

TIEMPO DE VIDA



El equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Esta inspección periódica es esencial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del equipo de protección individual (EPI).

Las inspecciones realizadas deben anotarse en la ficha de revisión que se encuentra adjunta al EPI, junto con el manual de instrucciones. Mantener un registro adecuado de estas inspecciones es fundamental para asegurar que el equipo cumpla con las normativas de seguridad y se mantenga en buenas condiciones.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría III
- + Arnés anticaídas con anilla de enganche dorsal para colocación de elemento de amortiguación
- + Eslinga dorsal de 40 cm para conexión de subconjunto de amortiguación
- + Hebilla de cierre y ajuste pectoral
- + Nudos frontales de enganche pectoral con conector
- + Hebillas de cierre y ajuste de cintas de muslos, hombros y cintas pectorales
- + Cinta suglútea de unión entre las dos cintas de los muslos
- + 3 puntos de anclaje totales
- + Válido para el uso de una única persona.
- + Testado para 140 Kg





AVAILABLE SIZES

	Standard - M/XL	S	XXL
H	164-180 cm	155-170 cm	180-195 cm
c	85-120 cm	75-110 cm	90-140 cm
w	85-100cm	70-90 cm	100-130 cm
T	50-75 cm	40-60 cm	60-85 cm

TECHNICAL DATA

Anchor Points	3
Frontal Anchor Points	1 (2 loops)
Dorsal Anchor Points	1
Adjustable at the Back	Sí
Adjustable on Legs	Sí
Maximum Permitted Weight	140 kg
Tool Loops	NO
Padding	NO
Weight	1000 g
Available Sizes	Standard S XXL
Packaging	1 ud

PRODUCT SPECIFICATIONS


EN361:2002
MATERIALS

45 mm wide polyester straps
Metal parts made of galvanized steel

APPLICATIONS

Surface suspension, installation of collective protections, attachment to horizontal and vertical lifelines, securing at height, and working on inclined planes.

LIFETIME


The equipment must be inspected every 12 months by an authorized person or by the manufacturer. This periodic inspection is essential to ensure the safety and proper functioning of the personal protective equipment (PPE).

All inspections carried out must be recorded on the inspection sheet attached to the PPE, along with the instruction manual. Keeping an accurate record of these inspections is crucial to ensure that the equipment complies with safety regulations and remains in good condition.

FEATURES

- + PPE Category III
- + Fall arrest harness with a dorsal attachment ring for the placement of a shock absorber
- + 40 cm dorsal lanyard for connection of shock-absorbing subassembly
- + Chest closure and adjustment buckle
- + Frontal chest attachment knots with connector
- + Closure and adjustment buckles for thigh, shoulder, and chest straps
- + Subgluteal strap connecting the two thigh straps
- + 3 total anchor points
- + Suitable for use by a single person
- + Tested for 140 kg


SAFETOP.NET


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Fivelas de ajuste

**TAMANHOS DISPONÍVEIS**

	Estándar - M/XL	S	XXL
H	164-180 cm	155-170 cm	180-195 cm
c	85-120 cm	75-110 cm	90-140 cm
w	85-100cm	70-90 cm	100-130 cm
T	50-75 cm	40-60 cm	60-85 cm

DADOS TÉCNICOS

Pontos de ancoragem	3
Pontos de ancoragem frontais	1 (2 loops)
Pontos de ancoragem dorsais	1
Ajustável na parte traseira	Sí
Ajustável nas pernas	Sí
Peso máximo permitido	140 kg
Loops porta-ferramentas	NO
Acolchado	NO
Peso	1000 g
Tamanhos disponíveis	Standard S XXL
Embalagem	1 ud

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**EN361:2002****MATERIAIS**

Cintas de poliéster de 45 mm de largura
Partes metálicas em aço galvanizado

APLICAÇÕES

Suspensão em superfície, instalação de proteções coletivas, fixação a linhas de vida horizontais e verticais, ancoragem em altura e trabalho em planos inclinados.

VIDA ÚTIL

O equipamento deve ser revisado a cada 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante. Essa inspeção periódica é essencial para garantir a segurança e o funcionamento correto do equipamento de proteção individual (EPI).

As inspeções realizadas devem ser registradas na ficha de revisão que acompanha o EPI, juntamente com o manual de instruções. Manter um registro adequado dessas inspeções é fundamental para assegurar que o equipamento esteja em conformidade com as normas de segurança e se mantenha em boas condições.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) SPAIN**CARACTERÍSTICAS**

- + EPI categoria III
- + Arnês anticaídas com anel de fixação dorsal para colocação de elemento de amortecimento
- + Eslinga dorsal de 40 cm para conexão do subconjunto de amortecimento
- + Fivela de fechamento e ajuste peitoral
- + Nós frontais de engate peitoral com conector
- + Fivelas de fechamento e ajuste das fitas das coxas, ombros e fitas peitorais
- + Fita subglútea de união entre as duas fitas das coxas
- + 3 pontos de ancoragem no total
- + Válido para o uso de uma única pessoa
- + Testado para 140 Kg



Boucles de réglage

**TAMANHOS DISPONÍVEIS**

	Estándar - M/XL	S	XXL
H	164-180 cm	155-170 cm	180-195 cm
c	85-120 cm	75-110 cm	90-140 cm
w	85-100cm	70-90 cm	100-130 cm
T	50-75 cm	40-60 cm	60-85 cm

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT**EN361:2002****MATÉRIAUX**

Bandes en polyester de 45 mm de large
Parties métalliques en acier galvanisé

APPLICATIONS

Suspension en surface, installation de protections collectives, fixation à des lignes de vie horizontales et verticales, ancrage en hauteur et travail sur des plans inclinés.

DURÉE DE VIE

L'équipement doit être inspecté tous les 12 mois par une personne autorisée ou par le fabricant. Cette inspection périodique est essentielle pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'équipement de protection individuelle (EPI).

Les inspections réalisées doivent être notées dans la fiche de révision qui est jointe à l'EPI, ainsi qu'avec le manuel d'instructions. Il est crucial de maintenir un registre approprié de ces inspections pour s'assurer que l'équipement respecte les normes de sécurité et reste en bon état.

DONNÉES TECHNIQUES

Points d'ancrage	3
Points d'ancrage frontaux	1 (2 loops)
Points d'ancrage dorsaux	1
Ajustable à l'arrière	Si
Ajustable aux jambes	Si
Poids maximum autorisé	140 kg
Boucles porte-outils	NO
Rembourrage	NO
Poids	1000 g
Tailles disponibles	Standard S XXL
Emballage	1 ud

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI catégorie III
- + Harnais antichute avec anneau de fixation dorsal pour la mise en place d'un élément d'amortissement
- + Sangle dorsale de 40 cm pour la connexion du sous-ensemble d'amortissement
- + Boucle de fermeture et d'ajustement pectorale
- + Boucles frontales d'accrochage pectoral avec connecteur
- + Boucles de fermeture et d'ajustement des sangles de cuisse, d'épaule et pectorales
- + Sangle sous-fessière reliant les deux sangles de cuisse
- + 3 points d'ancrage au total
- + Valable pour l'utilisation d'une seule personne
- + Testé pour 140 kg

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Ρυθμιζόμενες αγκράφες



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

	Πρότυπο - M/XL	S	XXL
H	164-180 cm	155-170 cm	180-195 cm
c	85-120 cm	75-110 cm	90-140 cm
w	85-100cm	70-90 cm	100-130 cm
T	50-75 cm	40-60 cm	60-85 cm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN361:2002

ΥΛΙΚΑ

Ιμάντες από πολυεστέρα πλάτους 45 mm
Μεταλλικά μέρη από γαλβανισμένο χάλυβα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αναρρίχηση σε επιφάνειες, εγκατάσταση συλλογικών προστασιών, προσάρτηση σε οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές ζωής, αγκύρωση σε ύψος και εργασία σε κεκλιμένα επίπεδα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ



Οι εξοπλισμός πρέπει να ελέγχεται κάθε 12 μήνες από έναν εξουσιοδοτημένο άτομο ή από τον κατασκευαστή. Αυτή η περιοδική επιθεώρηση είναι ουσιαστική για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΕΑΠ).

Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται πρέπει να καταγράφονται στη φόρμα ελέγχου που επισυνάπτεται στο ΕΑΠ, μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών. Η διαπήρηση ενός κατάλληλου αρχείου αυτών των επιθεωρήσεων είναι θεμελιώδης για να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και διατηρείται σε καλή κατάσταση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σημεία αγκύρωσης	3
Σημεία αγκύρωσης μπροστά	1 (2 loops)
Σημεία αγκύρωσης πίσω	1
Ρυθμιζόμενο στο πίσω μέρος	Ναι
Ρυθμιζόμενο στα πόδια	Ναι
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος	140 kg
Βρόχοι για εργαλεία	Όχι
Επένδυση	Όχι
Βάρος	1000 g
Διαθέσιμα μεγέθη	Standard S XXL
Συσκευασία	1 ud

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΕΑΠ) κατηγορίας III
- + Σαμαράς αντιππώσεως με κρίκο πίσω για τοποθέτηση στοιχείου απορρόφηση
- + Οπίσθιος ιμάντας 40 cm για σύνδεση του υποσυνόλου απορρόφησης
- + Ασφαλιστικό κούμπωμα και ρύθμιση στο στήθος
- + Εμπρόσθιοι κόμποι για σύνδεση στο στήθος με συνδετήρα
- + Ασφαλιστικά κούμπωματα και ρύθμιση των ιμάντων στους μηρούς, στους ώμους και στο στήθος
- + Υπογλουτιαία ταινία σύνδεσης μεταξύ των δύο ιμάντων των μηρών
- + 3 συνολικά σημεία αγκύρωσης
- + Ικανό για χρήση από ένα μόνο άτομο
- + Δοκιμασμένο για 140 κιλά






Fibbie di regolazione

**DIMENSIONI DISPONIBILI**

Standard - M/XL

S

XXL



H	164-180 cm	155-170 cm	180-195 cm
C	85-100cm	70-90 cm	100-130 cm
W	85-120 cm	75-110 cm	90-140 cm
T	50-75 cm	40-60 cm	60-85 cm

DATI TECNICI

Punti di ancoraggio	3
Punti di ancoraggio anteriori	1 (2 anelli)
Punti di ancoraggio dorsali	1
Regolabile nella parte posteriore	Sì
Regolabile sulle gambe	Sì
Peso massimo consentito	140 kg
Passanti per portautensili	NO
Trapuntatura	NO
Peso	1000 g
Dimensioni disponibili	Standard S XXL
Imballaggio	1 pezzo

SPECIFICHE DEL PRODOTTO**EN361:2002****MATERIALI**

Nastri in poliestere larghi 45 mm
Parti metalliche in acciaio zincato

APPLICAZIONI

Sospensione in superficie, installazione di protezioni collettive, fissaggio a linee di vita orizzontali e verticali, fissaggio in altezza e lavoro su piani inclinati.

TEMPO DI VITA

I dispositivi devono essere ispezionati ogni 12 mesi da una persona autorizzata o dal fabbricante.

Questa ispezione periodica è essenziale per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Le ispezioni effettuate devono essere registrate sul modulo di ispezione allegato al DPI, insieme al manuale di istruzioni. La corretta registrazione di queste ispezioni è essenziale per garantire la conformità dei dispositivi alle norme di sicurezza e il loro mantenimento in buone condizioni.

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria III
- + Imbracatura antcaduta con anello di aggancio dorsale per il posizionamento dell'elemento di smorzamento
- + imbracatura dorsale di 40 cm per il collegamento del sottogruppo ammortizzatore
- + Chiusura con fibbia e regolazione sul petto
- + Nodi a clip per il petto anteriore con connettore
- + Fibbie per il fissaggio e la regolazione di cosce, spallacci e cinture pettorali
- + Cosciale che collega i due cinturini della coscia
- + 3 punti di ancoraggio totali
- + Valido per l'utilizzo da parte di una sola persona.
- + Testato per 140 kg

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



Justeringsspännen




TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

Standard - M/XL

S

XXL



H	164-180 cm	155-170 cm	180-195 cm
W	85-120 cm	75-110 cm	90-140 cm
C	85-100cm	70-90 cm	100-130 cm
T	50-75 cm	40-60 cm	60-85 cm

TEKNISKA DATA

Förankringspunkter	3
Främre förankringspunkter	1 (2 öglor)
Dorsala förankringspunkter	1
Justerbar baktill	JA
Justerbar på benen	JA
Högsta tillåtna vikt	140 kg
Öglor för verktygshållare	NEJ
Quilting	NEJ
Vikt	1000 g
Tillgängliga storlekar	Standard S XXL
Förpackning	1 st

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN361:2002

MATERIAL

45 mm breda polyesterband
Metalldelar i galvaniserat stål

ANSÖKNINGAR Ytupphängning, montering av kollektivt skydd, infästning i horisontella och vertikala livlinor, fixering på höjder och arbete på lutande plan.

LIVSTID



Utrustningen måste kontrolleras var 12:e månad av en auktoriserad person eller av tillverkaren.

Denna regelbundna kontroll är nödvändig för att garantera att den personliga skyddsutrustningen (PPE) är säker och fungerar korrekt. De utförda kontrollerna ska registreras på den kontrollblankett som medföljer PPE:n, tillsammans med bruksanvisningen. Att föra ett korrekt register över dessa inspektioner är viktigt för att säkerställa att utrustningen uppfyller säkerhetsbestämmelserna och hålls i gott skick.

EGENSKAPER

- + PPE kategori III
- + Fallskyddssele med dorsal fästring för positionering för dämpningselement
- + 40 cm dorsal slinga för anslutning av stötdämparunderhet
- + Spänne och justering vid bröstet
- + Främre bröstknutar med clips och kontaktdon
- + Spännen för fastsättning och justering av lärremmar, axelremmar och bälten
- + bröstmuskler
- + Lårband som förbinder de två lårbanden
- + 3 totala förankringspunkter
- + Gäller endast för användning av en person.
- + Testad för 140 kg



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN