

FICHA TÉCNICA

ACTSAFE ACX POWER ASCENDER



GENERAL

Art.Nr:	POA-001-UK
GTIN:	7350170443309
Número de aduana:	84253100

Peso neto:	30.00 kg
Peso bruto:	30.00 kg

FICHA TÉCNICA

ACTSAFE ACX POWER ASCENDER

El cabrestante ACX, con alimentación eléctrica por batería, es un sistema motorizado para garantizar el transporte de personas o cargas en zonas de difícil acceso en las cuales se lleven a cabo trabajos tanto puntuales como recurrentes. Entre otros ámbitos, ACX se utiliza para limpiar ventanas y fachadas o realizar trabajos de conservación de estructuras complejas de edificios o el transporte de cargas sobre postes. El ACX simplifica y acelera considerablemente los trabajos en estructuras complejas. Asimismo, con ACX pueden llevarse a cabo innumerables operaciones de rescate de una manera eficiente y dosificando las fuerzas. Por otro lado, ACX puede combinarse con una cuerda de seguridad y otra de reserva para formar un sistema muy flexible con el que realizar trabajos de limpieza y conservación de una manera sencilla y rentable.

CARACTERÍSTICAS

Gama de baterías:	550 m
Fuente de energía:	Batería extraíble, Suministro eléctrico POA 004
Apto para uso subacuático:	No
Protección contra el agua y el polvo:	IP 55
Tiempo de carga:	90 minutos
Velocidad máxima de descenso:	25 m/min
Velocidad de ascenso máxima:	24 m/min
Diámetro máximo compatible de la cuerda:	11.00 mm
Nivel de ruido máximo:	76 dB(A)
Temperatura máxima:	40 °C
Velocidad mínima de descenso:	1 m/min
Velocidad de ascenso mínima:	1 m/min
Diámetro mínimo de cuerda compatible:	11.00 mm
Nivel de ruido mínimo:	0 dB(A)
Temperatura mínima:	-10 °C
Función de descenso de emergencia:	Si
Función de parada de emergencia:	Si
Alcance del mando a distancia:	150 m
Límite carga de trabajo:	220 kg

FICHA TÉCNICA

ACTSAFE ACX POWER ASCENDER

MATERIAL

Material: Acero, Aluminio,
Nylon
